

# KLB-Stürze

		<b>KLB-Stürze, tragend</b> bügelbewehrt Längengraster 12,5 cm				<b>wärme gedämmt</b>	
<b>Breite</b>	cm	11,5	17,5	11,5	17,5	17,5	24,0
<b>Höhe</b>	cm	24,0	24,0	17,5	17,5	24,0	24,0
Länge	cm	100-400	100-400	100-300	100-300	100-400	100-400
<b>lichte Weite</b>	cm	<b>51-351</b>	<b>51-351</b>	<b>51-251</b>	<b>51-251</b>	<b>51-351</b>	<b>51-351</b>
Auflagertiefe		≥ 25	≥ 25	≥ 25	≥ 25	≥ 25	≥ 25
Gewicht <sup>1)</sup>	kg/m	54	75	40	58	69	91
<b>Typ</b>		<b>B2</b>	<b>C2</b>	<b>E2</b>	<b>G2</b>	<b>C2 W</b>	<b>D2 W</b>
<b>EAN-Code</b> <b>Art.-Nr. 40391070</b>	<b>Siehe nebenstehende Tabelle</b>						
<b>Preis ab Werk</b>	€/m	<b>31,59</b>	<b>37,31</b>	<b>29,70</b>	<b>33,14</b>	<b>55,17</b>	<b>93,23</b>
<b>Transport mit Entladung</b>	€/m						
	bis 20 km	0,69	0,96	0,51	0,74	0,88	1,16
	bis 40 km	0,76	1,05	0,56	0,81	0,97	1,27
	bis 60 km	0,88	1,22	0,65	0,94	1,12	1,48
	bis 80 km	1,01	1,41	0,75	1,09	1,29	1,71
	bis 100 km	1,11	1,54	0,82	1,19	1,41	1,87
	bis 120 km	1,16	1,61	0,86	1,25	1,48	1,96
	bis 140 km	1,26	1,74	0,93	1,35	1,60	2,12
	bis 160 km	1,32	1,84	0,98	1,42	1,69	2,23
	bis 180 km	1,40	1,95	1,04	1,51	1,79	2,37
	bis 200 km	1,47	2,04	1,09	1,58	1,88	2,48
	bis 220 km	1,55	2,16	1,15	1,67	1,98	2,62
	bis 240 km	1,62	2,25	1,20	1,74	2,07	2,73
	bis 260 km	1,70	2,36	1,26	1,83	2,17	2,87
	bis 280 km	1,77	2,46	1,31	1,90	2,26	2,98
	bis 300 km	1,85	2,57	1,37	1,99	2,36	3,12
<b>KLB-Lieferwerk</b>	<b>Werk 7</b>						

Disposition zwei Arbeitstage bei Abholung im Lieferwerk Ihrer Wahl, soweit vorrätig.

Mindestbestellwert 75,- € bei Bereitstellung im Werk 1, 3 und 5.

Alle Stürze tragen einen Hinweis zur Kennzeichnung der Unterseite. Sonderabmessungen sind möglich.

Typenstatik im Internet

<sup>1)</sup> Abweichungen witterungsbedingt möglich

	Wanddicke 11,5 cm	Wanddicke 17,5 cm	Wanddicke 24,0 cm	Wanddicke 30,0 cm	Wanddicke 36,5 cm	Wanddicke 36,5 cm	Wanddicke 49,0 cm	
<b>Typ 2</b> KLB-Sturz bügelbewehrt	Höhe 17,5 cm	E2	G2	E2 E2	E2 G2	E2 E2 E2	G2 G2	E2 G2 G2
<b>Typ 2</b> KLB-Sturz bügelbewehrt	Höhe 24,0 cm	B2	C2	B2 B2	B2 C2	B2 B2 B2	C2 C2	B2 C2 C2
<b>Typ 2 W</b> KLB-Sturz bügelbewehrt, wärme gedämmt	Höhe 24,0 cm		C2 W	D2 W	B2 C2 W	C2 W C2 W	C2 W C2	D2 W D2 W

Systemskizzen

Bei Bestellung und Selbstabholung bitte immer die KLB-Artikel-Nummer und KLB-Objekt-Nummer angeben!

# KLB-Stürze, tragend und tragend-wärmedämmend

## Abmessungen und Artikel-Nummer

EAN-Code: 40391070 + Art.-Nr.

für lichte Weite cm	Länge cm	Abmessungen Breite mm	Höhe mm	Gewicht kg/St.	Artikel-Nr.
<b>Typ B2, bügelbewehrt, Eigengewicht 54 kg/m</b>					
51,0	100,0	115	240	54	62013
63,5	112,5	115	240	60	62020
76,0	125,0	115	240	68	62037
88,5	137,5	115	240	74	62044
101,0	150,0	115	240	81	62051
113,5	162,5	115	240	87	62068
126,0	175,0	115	240	94	62075
138,5	187,5	115	240	101	62082
151,0	200,0	115	240	108	62099
163,5	212,5	115	240	114	52106
176,0	225,0	115	240	121	52113
188,5	237,5	115	240	128	52120
201,0	250,0	115	240	135	52137
213,5	262,5	115	240	141	52144
226,0	275,0	115	240	148	52151
238,5	287,5	115	240	155	52168
251,0	300,0	115	240	162	52175
263,5	312,5	115	240	168	52182
276,0	325,0	115	240	175	52199
288,5	337,5	115	240	182	52205
301,0	350,0	115	240	189	52212
313,5	362,5	115	240	195	62228
326,0	375,0	115	240	202	62235
338,5	387,5	115	240	209	62242
351,0 *)	400,0	115	240	216	62259
<b>Typ C2, bügelbewehrt, Eigengewicht 75 kg/m</b>					
51,0	100,0	175	240	75	63010
63,5	112,5	175	240	84	63027
76,0	125,0	175	240	94	63034
88,5	137,5	175	240	103	63041
101,0	150,0	175	240	112	63058
113,5	162,5	175	240	121	63065
126,0	175,0	175	240	131	63072
138,5	187,5	175	240	140	63089
151,0	200,0	175	240	150	63096
163,5	212,5	175	240	159	53103
176,0	225,0	175	240	168	53110
188,5	237,5	175	240	178	53127
201,0	250,0	175	240	187	53134
213,5	262,5	175	240	196	53141
226,0	275,0	175	240	206	53158
238,5	287,5	175	240	215	53165
251,0	300,0	175	240	225	53172
263,5	312,5	175	240	234	53189
276,0	325,0	175	240	243	53196
288,5	337,5	175	240	253	53202
301,0	350,0	175	240	262	53219
313,5	362,5	175	240	271	63225
326,0	375,0	175	240	281	63232
338,5	387,5	175	240	290	63249
351,0 *)	400,0	175	240	300	63256
<b>Typ E2, bügelbewehrt, Eigengewicht 40 kg/m</b>					
51,0	100,0	115	175	40	55114
63,5	112,5	115	175	45	55121
76,0	125,0	115	175	50	55138
88,5	137,5	115	175	55	55145
101,0	150,0	115	175	60	55152
113,5	162,5	115	175	65	55169
126,0	175,0	115	175	70	55176
138,5	187,5	115	175	75	55183
151,0	200,0	115	175	80	55213
163,5	212,5	115	175	85	55220
176,0	225,0	115	175	90	55237
188,5	237,5	115	175	95	55244
201,0	250,0	115	175	100	55251
213,5	262,5	115	175	105	55268
226,0	275,0	115	175	110	55275
238,5	287,5	115	175	115	55282
251,0	300,0	115	175	120	55312

für lichte Weite cm	Länge cm	Abmessungen Breite mm	Höhe mm	Gewicht kg/St.	Artikel-Nr.
<b>Typ G2, bügelbewehrt, Eigengewicht 58 kg/m</b>					
51,0	100,0	175	175	58	55619
63,5	112,5	175	175	66	55626
76,0	125,0	175	175	73	55633
88,5	137,5	175	175	80	55640
101,0	150,0	175	175	87	55657
113,5	162,5	175	175	95	55664
126,0	175,0	175	175	101	55671
138,5	187,5	175	175	109	55688
151,0	200,0	175	175	116	55718
163,5	212,5	175	175	124	55725
176,0	225,0	175	175	130	55732
188,5	237,5	175	175	138	55749
201,0	250,0	175	175	145	55756
213,5	262,5	175	175	153	55763
226,0	275,0	175	175	159	55770
238,5	287,5	175	175	167	55787
251,0	300,0	175	175	174	55817
<b>Typ C2 W, bügelbewehrt, wärmedämmend Eigengewicht 69 kg/m</b>					
51,0	100,0	175	240	69	65014
63,5	112,5	175	240	78	65021
76,0	125,0	175	240	86	65038
88,5	137,5	175	240	95	65045
101,0	150,0	175	240	104	65052
113,5	162,5	175	240	112	65069
126,0	175,0	175	240	121	65076
138,5	187,5	175	240	129	65083
151,0	200,0	175	240	138	65090
163,5	212,5	175	240	147	65106
176,0	225,0	175	240	155	65113
188,5	237,5	175	240	164	65120
201,0	250,0	175	240	173	65137
213,5	262,5	175	240	181	65144
226,0	275,0	175	240	190	65151
238,5	287,5	175	240	198	65168
251,0	300,0	175	240	207	65175
263,5	312,5	175	240	216	65182
276,0	325,0	175	240	224	65199
288,5	337,5	175	240	233	65205
301,0	350,0	175	240	242	65212
313,5	362,5	175	240	250	65229
326,0	375,0	175	240	259	65236
338,5	387,5	175	240	267	65243
351,0 *)	400,0	175	240	276	65250
<b>Typ D2 W, bügelbewehrt, wärmedämmend, Eigengewicht 91 kg/m</b>					
51,0	100,0	240	240	91	65519
63,5	112,5	240	240	102	65526
76,0	125,0	240	240	114	65533
88,5	137,5	240	240	125	65540
101,0	150,0	240	240	137	65557
113,5	162,5	240	240	148	65564
126,0	175,0	240	240	159	65571
138,5	187,5	240	240	171	65588
151,0	200,0	240	240	182	65595
163,5	212,5	240	240	193	65601
176,0	225,0	240	240	205	65618
188,5	237,5	240	240	216	65625
201,0	250,0	240	240	228	65632
213,5	262,5	240	240	239	65649
226,0	275,0	240	240	250	65656
238,5	287,5	240	240	262	65663
251,0	300,0	240	240	273	65670
263,5	312,5	240	240	284	65687
276,0	325,0	240	240	296	65694
288,5	337,5	240	240	307	65700
301,0	350,0	240	240	319	65717
313,5	362,5	240	240	330	65724
326,0	375,0	240	240	341	65731
338,5	387,5	240	240	353	65748
351,0 *)	400,0	240	240	364	65755

Standardlängen

\*) Stürze für lichte Weite > 3,51 m bis ≤ 4,00 m, Sonderanfertigung auf Anfrage.

auf Bestellung, Lieferzeit 14 Tage

Bei Bestellung und Selbstabholung bitte immer die KLB-Artikel-Nummer und KLB-Objekt-Nummer angeben!