



Ausschreibungstexte KLB-Vollsteine und KLB-Schalldämmsteine

Einheit	Leistungen	Einheitspreis	Gesamtpreis
m ²	<p>Mauerwerk der tragenden/nichttragenden *) Innenwände nach DIN 1053-1 aus KLB-Vollsteinen nach DIN V 18152-100 mit vermörtelter Stoß- und Lagerfuge Wanddicke 115 mm - Format 8 DF Rohdichteklasse 1,0; Festigkeitsklasse 4 *) Rohdichteklasse 1,0; Festigkeitsklasse 2 *) Rohdichteklasse 0,6; Festigkeitsklasse 2 *) vermauern nach KLB-Werksvorschriften mit Normalmörtel MG II - II a – III *) liefern und herstellen, einschl. aller Nebenleistungen. Zur Ergänzung sind KLB-kleinformatige Ergänzungssteine (Vollsteine 2 DF) zu verwenden.</p> <p style="text-align: right;">€/m²</p>
m ²	<p>Mauerwerk der nichttragenden Innenwände nach DIN 1053-1 aus KLB-Vollsteinen nach DIN V 18152-100 mit vermörtelter Stoß- und Lagerfuge Wanddicke 95 mm - Format 6,8 DF Rohdichteklasse 1,0; Festigkeitsklasse 2 vermauern nach KLB-Werksvorschriften mit Normalmörtel MG II - II a – III *) liefern und herstellen, einschl. aller Nebenleistungen. Zur Ergänzung sind KLB-kleinformatige Ergänzungssteine (Vollsteine 1,7 DF) zu verwenden.</p> <p style="text-align: right;">€/m²</p>
m ²	<p>Mauerwerk der tragenden/nichttragenden *) Innenwände nach DIN 1053-1 aus KLB-Schalldämmsteinen nach DIN V 18152-100 mit vermörtelter Stoß- und Lagerfuge Wanddicke 115 mm - Format 8 DF Rohdichteklasse 2,0; Festigkeitsklasse 12 *) vermauern nach KLB-Werksvorschriften mit Normalmörtel MG II - II a – III *) liefern und herstellen, einschl. aller Nebenleistungen. Zur Ergänzung sind KLB-kleinformatige Ergänzungssteine (Vollsteine 2 DF) zu verwenden.</p> <p style="text-align: right;">€/m²</p> <p><small>*) nicht Zutreffendes streichen</small></p>

<p>m</p>	<p>Pfeilermauerwerk nach DIN 1053-1 aus KLB-Vollsteinen *) KLB-Schalldämmsteinen *) Vollsteinen nach DIN V 18152-100 mit vermörtelter Stoß- und Lagerfuge Pfeilerabmessung L x B: Rohdichteklasse: Festigkeitsklasse: vermauern nach KLB-Werksvorschriften mit Normalmörtel MG II - II a - III *) KLB-Leichtmörtel LM 21; LM 36 *) liefern und herstellen, einschl. aller Nebenleistungen.</p>	<p>€/m</p>	<p>.....</p>
<p>m</p>	<p>Schichtabmauerung mit KLB-Schichtabmauerungssteinen, Vollsteine nach DIN V 18152 -100 mit vermörtelter Stoß- und Lagerfuge Wanddicke 365 mm - Format NF *) Wanddicke 300 mm - Format 1,25 NF *) Wanddicke 240 mm - Format NF *) Rohdichteklasse: Festigkeitsklasse: vermauern nach KLB-Werksvorschriften mit Normalmörtel MG II - II a - III*) KLB-Leichtmörtel LM 21; LM 36 *) liefern und herstellen, einschl. aller Nebenleistungen</p>	<p>€/m</p>	<p>.....</p>
<p>m</p>	<p>Schichtabmauerung mit KLB-Vollsteinen nach DIN V 18152-100 mit vermörtelter Stoß- und Lagerfuge Wanddicke 365 mm - Format 3 DF oder 6 DF *) Wanddicke 300 mm - Format 5 DF *) Wanddicke 240 mm - Format 2 DF oder 8 DF *) Wanddicke 175 mm - Format 3 DF *) Rohdichteklasse: Festigkeitsklasse: vermauern nach KLB-Werksvorschriften mit Normalmörtel MG II - II a - III*) KLB-Leichtmörtel LM 21; LM 36 *) liefern und herstellen, einschl. aller Nebenleistungen</p>	<p>€/m</p>	<p>.....</p>
<p>*) nicht Zutreffendes streichen</p>			