


KLB-Klimaleichtblöcke Ergänzungsprogramm



KLB-Anschlagsteine

Wanddicke	cm	30,0		36,5	
Format		20 DF ¹⁾		12 DF ²⁾	
L x B x H (B x H) mm		497/300/238		247/365/238	
Festigkeitsklasse		2	4	2	4
Rohdichteklasse		0,60	0,70	0,60	0,70
λ _R (mit LM21) mit WDVS	W/mK	0,14	0,16	0,14	0,16
U-Wert ³⁾	W/m ² K	0,19	0,20	0,18	0,19
Passivhaus ⁴⁾	mm	150	160	130	140
Anschlag	cm	6/12 ⁵⁾	6/12 ⁵⁾	6/12 ⁵⁾	6/12 ⁵⁾
Steinbedarf	St./stgm	4	4	4	4
Mörtelbedarf	l/m ³	64	64	64	64
Paketinhalt	St.	36	36	48	48
Gewicht ⁴⁾	kg/St.	25	27	13	15
EAN-Code					
Art.-Nr.	40391070	41049	41476	41810	41612
Preis ab Werk	€/St.	3,60	3,85	2,20	2,35
Transport mit Entladung					
€/St.	bis 20 km	0,26	0,26	0,19	0,19
	bis 40 km	0,29	0,29	0,22	0,22
	bis 60 km	0,35	0,35	0,26	0,26
	bis 80 km	0,41	0,41	0,31	0,31
	bis 100 km	0,45	0,45	0,34	0,34
	bis 120 km	0,48	0,48	0,36	0,36
	bis 140 km	0,52	0,52	0,39	0,39
	bis 160 km	0,56	0,56	0,42	0,42
	bis 180 km	0,59	0,59	0,45	0,45
	bis 200 km	0,63	0,63	0,47	0,47
	bis 220 km	0,66	0,66	0,50	0,50
	bis 240 km	0,69	0,69	0,52	0,52
	bis 260 km	0,73	0,73	0,55	0,55
	bis 280 km	0,76	0,76	0,57	0,57
	bis 300 km	0,80	0,80	0,60	0,60

KLB-Lieferwerke

alle Werke

Zuzüglich KLB-Mehrwegpalette, Palettierungskosten, 1 Band und Kopphaube = € 9,70 je Paket

¹⁾ Diese KLB-Anschlagsteine sind in halber Länge teilbar.

²⁾ Zwei KLB-Anschlagsteine pro Lage sind in halber Länge teilbar.

³⁾ mit 1,5 cm Gips-Innenputz und 10 cm WDVS (035)

⁴⁾ erforderliche Dämmstoffdicke WDVS (WLG 035) zum Erreichen KfW-Passivhaus mit U-Wert = 0,15 W/m²K

⁵⁾ Der Anschlag ist bauseits auf 6/6 cm reduzierbar.

⁴⁾ Abweichungen witterungsbedingt möglich

Bei Bestellung und Selbstabholung bitte immer die KLB-Artikel-Nummer und KLB-Objekt-Nummer angeben!

So wird
gebaut

KLB
Klimaleichtblock®