


KLB-Klimaleichtblöcke



		Hohlwandpl. DIN 18148
Wanddicke	cm	11,5
Steinart		Hpl
Format		8 DF
L x B x H	mm	497/115/238
Festigkeitsklasse		2
Rohdichteklasse		1,0
λ_R (mit NM)	W/m ² K	0,30 ⁴⁾
U-Wert¹⁾	mit WDVS W/m²K	1,50 ⁵⁾
Passivhaus²⁾	mm	–
Feuerwiderstands- klasse ³⁾	$\alpha_2=1$	F 180-A ⁵⁾
Brandwand ³⁾ ein-/zweischalig		nein/nein
Steinbedarf	St./m ²	8
Steinbedarf	St./m ³	–
Mörtelbedarf	l/m ³	(l/m ²) 10
Paketinhalt	St.	80
Gewicht ⁴⁾	kg/St.	15
EAN-Code		
Art.-Nr.	40391070	72326
Preis ab Werk	€/St.	0,70
Transport mit Entladung		
€/St. bis	20 km	0,13
	bis 40 km	0,14
	bis 60 km	0,17
	bis 80 km	0,20
	bis 100 km	0,23
	bis 120 km	0,24
	bis 140 km	0,26
	bis 160 km	0,28
	bis 180 km	0,29
	bis 200 km	0,31
	bis 220 km	0,33
	bis 240 km	0,34
	bis 260 km	0,36
	bis 280 km	0,38
	bis 300 km	0,40

KLB-Lieferwerke

alle Werke

Preise ohne KLB-Mehrwegpalette. Lieferung mit KLB-Mehrwegpalette möglich.
KLB-Mehrwegpalette, Palettierungskosten, 1 Band und Kopfhaube = € 9,70 je Paket

¹⁾ mit 1,5 cm Gips-Innenputz und 10 cm WDVS (035)

²⁾ erforderliche Dämmstoffdicke WDVS (WLG 035) zum Erreichen KfW-Passivhaus mit U-Wert = 0,15 W/m²K

³⁾ unverputzt

⁴⁾ mit LM 21

⁵⁾ Abweichungen witterungsbedingt möglich

⁵⁾ als Innenwand/nichttragende Trennwand

Bei Bestellung und Selbstabholung bitte immer die KLB-Artikel-Nummer und KLB-Objekt-Nummer angeben!