



KLB-Klimaleichtblöcke



KLB-Klimaleichtblöcke W3 ÜZ W B1-33/2000-0510

Wanddicke	cm	17,5	24,0	30,0	30,0
Steintyp		W3	W3	W3	W3
Format		12 DF	16 DF	20 DF	10 DF
L x B x H	mm	497/175/238	497/240/238	497/300/238	247/300/238
Festigkeitsklasse		4	4	2 2	4 6
Rohdichteklasse		0,60	0,60	0,50 0,55	0,60 0,8
λ _R (mit LM 21)	W/mK	0,16	0,16	0,13 0,14	0,16 0,21
U-Wert ¹⁾ ohne WDVS	W/m ² K	0,73	0,56	0,39 0,41	0,46 0,59
U-Wert ²⁾ mit WDVS	W/m ² K	0,24	0,22	0,19 0,19	0,20 0,22
Passivhaus ³⁾	mm	190	170	140 150	160 170
Steinbedarf	St./m ²	8	8	8 8	16 16
Steinbedarf	St./m ³	46	33	27 27	54 54
Mörtelbedarf	l/m ³	64	64	64 64	64 64
Paketinhalt	St.	60	48	36 36	72 72
Gewicht ⁴⁾	kg/St.	16	22	23 25	14 16
EAN-Code					
Art.-Nr.	40391070	42220	42237	41490 41483	42244 42114
Preis ab Werk	€/St.	1,95	2,75	3,05 2,75	1,70 2,00
Transport mit Entladung					
€/St.	bis 20 km	0,16	0,19	0,26 0,26	0,13 0,14
	bis 40 km	0,17	0,22	0,29 0,29	0,15 0,16
	bis 60 km	0,21	0,26	0,35 0,35	0,17 0,19
	bis 80 km	0,25	0,31	0,41 0,41	0,21 0,23
	bis 100 km	0,27	0,34	0,45 0,45	0,23 0,25
	bis 120 km	0,29	0,36	0,48 0,48	0,24 0,26
	bis 140 km	0,31	0,39	0,52 0,52	0,26 0,29
	bis 160 km	0,33	0,42	0,56 0,56	0,28 0,31
	bis 180 km	0,36	0,45	0,59 0,59	0,30 0,33
	bis 200 km	0,38	0,47	0,63 0,63	0,31 0,34
	bis 220 km	0,40	0,50	0,66 0,66	0,33 0,36
	bis 240 km	0,42	0,52	0,69 0,69	0,35 0,38
	bis 260 km	0,44	0,55	0,73 0,73	0,37 0,40
	bis 280 km	0,46	0,57	0,76 0,76	0,38 0,42
	bis 300 km	0,48	0,60	0,80 0,80	0,40 0,44
KLB-Lieferwerke		alle Werke			

Zuzüglich KLB-Mehrwegpalette, Palettierungskosten, 1 Band und Kopfhaube = € 9,70 je Paket

¹⁾ mit 1,5 cm Gips-Leichtputz, innen (λ_R 0,35 W/mK) und 2 cm mineralischer Faser-Leichtputz, außen (λ_R 0,31 W/mK)

²⁾ mit 1,5 cm Gips-Leichtputz und 10 cm WDVS (035)

³⁾ erforderliche Dämmstoffdicke WDVS (WLG 035) zum Erreichen KfW-Passivhaus mit U-Wert = 0,15 W/m²K

⁴⁾ Abweichungen witterungsbedingt möglich

Bei Bestellung und Selbstabholung bitte immer die KLB-Artikel-Nummer und KLB-Objekt-Nummer angeben!

KLB-Klimaleichtblöcke



KLB-Klimaleichtblöcke W3 ÜZ W B1-33/2000-0510

Wanddicke	cm	36,5			
Steintyp		W3			
Format		12 DF			
L x B x H	mm	247/365/238			
Festigkeitsklasse		2	2	4	6
Rohdichteklasse		0,50	0,55	0,60	0,8
λ _R (mit LM 21)	W/mK	0,13	0,14	0,16	0,21
U-Wert ¹⁾ ohne WDVS	W/m ² K	0,32	0,35	0,39	0,50
U-Wert ²⁾ mit WDVS	W/m ² K	0,17	0,18	0,19	0,21
Passivhaus ³⁾	mm	130	130	140	160
Steinbedarf	St./m ²	16	16	16	16
Steinbedarf	St./m ³	44	44	44	44
Mörtelbedarf	l/m ³	64	64	64	64
Paketinhalt	St.	60	60	60	60
Gewicht ⁴⁾	kg/St.	14	15	17	20
EAN-Code					
Art.-Nr. 40391070		41858	41889	42251	42138
Preis ab Werk	€/St.	2,15	1,95	2,05	2,20
Transport mit Entladung					
€/St. bis 20 km		0,17	0,17	0,17	0,17
bis 40 km		0,19	0,19	0,19	0,19
bis 60 km		0,23	0,23	0,23	0,23
bis 80 km		0,27	0,27	0,27	0,27
bis 100 km		0,30	0,30	0,30	0,30
bis 120 km		0,32	0,32	0,32	0,32
bis 140 km		0,35	0,35	0,35	0,35
bis 160 km		0,37	0,37	0,37	0,37
bis 180 km		0,39	0,39	0,39	0,39
bis 200 km		0,41	0,41	0,41	0,41
bis 220 km		0,44	0,44	0,44	0,44
bis 240 km		0,46	0,46	0,46	0,46
bis 260 km		0,48	0,48	0,48	0,48
bis 280 km		0,50	0,50	0,50	0,50
bis 300 km		0,53	0,53	0,53	0,53
KLB-Lieferwerke		alle Werke			

Zuzüglich KLB-Mehrwegpalette, Palettierungskosten, 1 Band und Kopphaube =

¹⁾ mit 1,5 cm Gips-Leichtputz, innen (λ_R 0,35 W/mK) und 2 cm mineralischer Faser-L

²⁾ mit 1,5 cm Gips-Leichtputz und 10 cm WDVS (035)

⁴⁾ Im Bereich des Leichtbetons, nicht ausbetonierte Säule oder leerer Schacht.

³⁾ erforderliche Dämmstoffdicke WDVS (WLG 035) zum Erreichen KfW-Passivhaus mit U-Wert = 0,15 W/m²K

⁵⁾ Diese Produkte werden grundsätzlich auf Paletten verladen. Preise inkl. Palette. Keine Vergütung bei Rückgabe dieser Palette.

⁶⁾ Abweichungen witterungsbedingt möglich

Bei Bestellung und Selbstabholung bitte immer die KLB-Artikel-Nummer und KLB-Objekt-Nummer angeben!

So wird
gebaut

KLB
Klimaleichtblock®