

KLB-Klimaleichtblöcke



KLB-Schalldämmblöcke

Wanddicke	cm	17,5			17,5		24,0		
Steinart		Vbl			Vbl		Vbl		
Format		6 DF			9 DF		8 DF		
LxBxH (L)	mm	247/175/238			373/175/238		247/240/238		
Festigkeitsklasse		12	12	20	12	12	12	12	20
Rohdichteklasse		1,6	1,8	2,0	1,6	2,0	1,6	1,8	2,0
λ_R (mit NM)	W/m ² K	0,62	0,68	0,74	0,62	0,74	0,62	0,68	0,74
U-Wert ¹⁾ mit WDV _S	W/m ² K	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,29	0,29	0,29
Passivhaus ²⁾	mm	210	210	220	210	220	210	210	210
Schall R' _w ein ³⁾ -/zweischalig ⁴⁾	dB	50/69	51/70	52/71	50/69	52/71	53/72	54/74	55/75
Feuerwiderstandsklasse ⁵⁾	$\alpha_2=1$	F 120-A			F 120-A		F 180-A		
Brandwand ⁵⁾ ein-/zweischalig		ja/ja			nein/ja		ja/ja		
Steinbedarf	St./m ²	16	16	16	11	11	16	16	16
Steinbedarf	St./m ³	92	92	92	63	63	66	66	66
Mörtelbedarf	l/m ³	64	64	64	64	64	64	64	64
Paketinhalt	St.	80/96	80/96	80/96	54/60	54/60	64	64	64
Gewicht ⁴⁾	kg/St.	17	19	21	25	31	23	25	28
EAN-Code									
Art.-Nr.	40391070	81700	81724	81786	81731	81908	81748	81977	81465
Preis ab Werk	€/St.	0,62	0,67	0,76	1,05	1,10	0,85	0,93	1,00
Transport mit Entladung	€/St.								
	bis 20 km	0,15	0,17	0,18	0,22	0,27	0,20	0,21	0,25
	bis 40 km	0,17	0,19	0,21	0,25	0,30	0,22	0,24	0,28
	bis 60 km	0,20	0,23	0,25	0,30	0,36	0,27	0,29	0,33
	bis 80 km	0,24	0,27	0,29	0,35	0,43	0,32	0,34	0,39
	bis 100 km	0,26	0,30	0,32	0,39	0,48	0,35	0,38	0,43
	bis 120 km	0,28	0,32	0,34	0,41	0,50	0,37	0,40	0,46
	bis 140 km	0,31	0,35	0,37	0,45	0,55	0,41	0,43	0,50
	bis 160 km	0,32	0,37	0,39	0,48	0,58	0,43	0,46	0,53
	bis 180 km	0,35	0,39	0,42	0,51	0,62	0,46	0,49	0,56
	bis 200 km	0,36	0,41	0,44	0,54	0,65	0,48	0,52	0,59
	bis 220 km	0,39	0,44	0,47	0,57	0,69	0,51	0,55	0,63
	bis 240 km	0,40	0,46	0,49	0,60	0,73	0,54	0,57	0,66
	bis 260 km	0,43	0,48	0,52	0,63	0,77	0,57	0,60	0,70
	bis 280 km	0,44	0,50	0,54	0,66	0,80	0,59	0,63	0,73
	bis 300 km	0,47	0,53	0,57	0,69	0,84	0,62	0,66	0,76
KLB-Lieferwerke		alle Werke							

Preise ohne KLB-Mehrwegpalette. Lieferung mit KLB-Mehrwegpalette möglich.

KLB-Mehrwegpalette, Palettierungskosten, 1 Band und Kopphaube = € 9,70 je Paket

¹⁾ mit 1,5 cm Gips-Innenputz und 10 cm WDV_S (035)

²⁾ erforderliche Dämmstoffdicke WDV_S (WLG 035) zum Erreichen KfW-Passivhaus mit U-Wert = 0,15 W/m²K

³⁾ beidseitig mit 1,5 cm Kalk-Zement-Putz ⁴⁾ verputzt mit 30 mm Gebäudetrennfuge

⁵⁾ unverputzt ⁴⁾ Abweichungen witterungsbedingt möglich

Bei Bestellung und Selbstabholung bitte immer die KLB-Artikel-Nummer und KLB-Objekt-Nummer angeben!