

Ausschreibungstexte KLB-Plan-Blöcke W3

Einheit	Leistungen	Einheitspreis	Gesamtpreis
m ²	<p>Mauerwerk der Keller-Außenwände nach DIN 1053-1 (Wohnbereich) aus KLB-Plan-Blöcken W3 nach Z 17.1-766 mit mörtelfreier KLB-Stoßfugenverzahnung Wanddicke 365 mm - Format 12 DF Rohdichteklasse 0,8; Festigkeitsklasse 6*) $\lambda_R = 0,21$ mit DBM Rohdichteklasse 0,6; Festigkeitsklasse 4*) $\lambda_R = 0,16$ mit DBM Rohdichteklasse 0,55; Festigkeitsklasse 2*) $\lambda_R = 0,14$ mit DBM Rohdichteklasse 0,5; Festigkeitsklasse 2*) $\lambda_R = 0,13$ mit DBM Rohdichteklasse 0,45; Festigkeitsklasse 2*) $\lambda_R = 0,12$ mit DBM vermauern nach KLB-Werksvorschriften mit KLB-P-DM liefern und herstellen, einschl. aller Nebenleistungen. Zur Ergänzung sind kleinformatische Ergänzungssteine (Vollsteine 3 DF oder 6 DF) zu verwenden.</p>	€/m ²
m ²	<p>Mauerwerk der Keller-Außenwände nach DIN 1053-1 (Wohnbereich) aus KLB-Plan-Blöcken W3 nach Z 17.1-766 mit mörtelfreier KLB-Stoßfugenverzahnung Wanddicke 300 mm - Format 10 DF Rohdichteklasse 0,8; Festigkeitsklasse 6*) $\lambda_R = 0,21$ mit DBM Rohdichteklasse 0,6; Festigkeitsklasse 4*) $\lambda_R = 0,16$ mit DBM Rohdichteklasse 0,5; Festigkeitsklasse 2*) $\lambda_R = 0,13$ mit DBM vermauern nach KLB-Werksvorschriften mit KLB-P-DM liefern und herstellen, einschl. aller Nebenleistungen. Zur Ergänzung sind kleinformatische Ergänzungssteine (Vollsteine 5 DF) zu verwenden.</p>	€/m ²
*) nicht Zutreffendes streichen			

<p>m²</p>	<p>Mauerwerk der Keller-Außenwände nach DIN 1053-1 (Wohnbereich) aus KLB-Plan-Blöcken W3 nach Z 17.1-766 mit mörtelfreier KLB-Stoßfugenverzahnung Wanddicke 300 mm - Format 20 DF Rohdichteklasse 0,5; Festigkeitsklasse 2*) $\lambda_R = 0,13$ mit DBM Rohdichteklasse 0,45; Festigkeitsklasse 2*) $\lambda_R = 0,12$ mit DBM vermauern nach KLB-Werksvorschriften mit KLB-P-DM liefern und herstellen, einschl. aller Nebenleistungen. Zur Ergänzung sind kleinformartige Ergänzungssteine (Vollsteine 5 DF) zu verwenden.</p>	<p>€/m²</p>	<p>.....</p>
<p>m²</p>	<p>Mauerwerk der Keller-Außenwände nach DIN 1053-1 (Wohnbereich) aus KLB-Plan-Blöcken W3 nach Z 17.1-766 mit mörtelfreier KLB-Stoßfugenverzahnung Wanddicke 240 mm - Format 16 DF Rohdichteklasse 0,6; Festigkeitsklasse 4*) $\lambda_R = 0,16$ mit DBM Rohdichteklasse 0,5; Festigkeitsklasse 2*) $\lambda_R = 0,13$ mit DBM vermauern nach KLB-Werksvorschriften mit KLB-P-DM liefern und herstellen, einschl. aller Nebenleistungen. Zur Ergänzung sind kleinformartige Ergänzungssteine (Vollsteine 2 DF oder 6 DF) zu verwenden.</p>	<p>€/m²</p>	<p>.....</p>
<p>m²</p>	<p>Mauerwerk der Außenwände des EG, 1. OG bis ... OG u. DG*) nach DIN 1053-1 aus nach DIN 1053-1 (Wohnbereich) aus KLB-Plan-Blöcken W3 nach Z 17.1-766 mit mörtelfreier KLB-Stoßfugenverzahnung Wanddicke 365 mm - Format 12 DF Rohdichteklasse 0,8; Festigkeitsklasse 6*) $\lambda_R = 0,21$ mit DBM Rohdichteklasse 0,6; Festigkeitsklasse 4*) $\lambda_R = 0,16$ mit DBM Rohdichteklasse 0,55; Festigkeitsklasse 2*) $\lambda_R = 0,14$ mit DBM Rohdichteklasse 0,5; Festigkeitsklasse 2*) $\lambda_R = 0,13$ mit DBM Rohdichteklasse 0,45; Festigkeitsklasse 2*) $\lambda_R = 0,12$ mit DBM vermauern nach KLB-Werksvorschriften mit KLB-P-DM liefern und herstellen, einschl. aller Nebenleistungen. Zur Ergänzung sind kleinformartige Ergänzungssteine (Vollsteine 3 DF oder 6 DF) zu verwenden.</p>	<p>€/m²</p>	<p>.....</p>
<p>*) nicht Zutreffendes streichen</p>			

<p>m²</p>	<p>Mauerwerk der Außenwände des EG, 1. OG bis ... OG u. DG*) nach DIN 1053-1 aus KLB-Plan-Blöcken W3 nach Z 17.1-766 mit mörtelfreier KLB-Stoßfugenverzahnung Wanddicke 300 mm - Format 10 DF Rohdichteklasse 0,8; Festigkeitsklasse 6*) $\lambda_R = 0,21$ mit DBM Rohdichteklasse 0,6; Festigkeitsklasse 4*) $\lambda_R = 0,16$ mit DBM Rohdichteklasse 0,5; Festigkeitsklasse 2*) $\lambda_R = 0,13$ mit DBM vermauern nach KLB-Werksvorschriften mit KLB-P-DM liefern und herstellen, einschl. aller Nebenleistungen. Zur Ergänzung sind kleinformartige Ergänzungssteine (Vollsteine 5 DF) zu verwenden.</p>	<p>€/m²</p>	<p>.....</p>
<p>m²</p>	<p>Mauerwerk der Außenwände des EG, 1. OG bis ... OG u. DG*) nach DIN 1053-1 aus KLB-Plan-Blöcken W3 nach Z 17.1-766 mit mörtelfreier KLB-Stoßfugenverzahnung Wanddicke 300 mm - Format 20 DF Rohdichteklasse 0,5; Festigkeitsklasse 2*) $\lambda_R = 0,13$ mit DBM Rohdichteklasse 0,45; Festigkeitsklasse 2*) $\lambda_R = 0,12$ mit DBM vermauern nach KLB-Werksvorschriften mit KLB-P-DM liefern und herstellen, einschl. aller Nebenleistungen. Zur Ergänzung sind kleinformartige Ergänzungssteine (Vollsteine 5 DF) zu verwenden.</p>	<p>€/m²</p>	<p>.....</p>
<p>m²</p>	<p>Mauerwerk der Außenwände des EG, 1. OG bis ... OG u. DG*) nach DIN 1053-1 aus KLB-Plan-Blöcken W3 nach Z 17.1-766 mit mörtelfreier KLB-Stoßfugenverzahnung Wanddicke 240 mm - Format 16 DF Rohdichteklasse 0,6; Festigkeitsklasse 4*) $\lambda_R = 0,16$ mit DBM Rohdichteklasse 0,5; Festigkeitsklasse 2*) $\lambda_R = 0,13$ mit DBM vermauern nach KLB-Werksvorschriften mit KLB-P-DM liefern und herstellen, einschl. aller Nebenleistungen. Zur Ergänzung sind kleinformartige Ergänzungssteine (Vollsteine 2 DF oder 6 DF) zu verwenden.</p>	<p>€/m²</p>	<p>.....</p>
<p>*) nicht Zutreffendes streichen</p>			

<p>m²</p>	<p>Mauerwerk der Hintermauerschale für 2-schaliges Mauerwerk mit Luftschicht und Dämmung nach DIN 1053-1 aus KLB-Plan-Blöcken W3 nach Z 17.1-766 mit mörtelfreier KLB-Stoßfugenverzahnung Wanddicke 240 mm - Format 16 DF Rohdichteklasse 0,6; Festigkeitsklasse 4*) $\lambda_R = 0,16$ mit DBM Rohdichteklasse 0,5; Festigkeitsklasse 2*) $\lambda_R = 0,13$ mit DBM vermauern nach KLB-Werksvorschriften mit KLB-P-DM liefern und herstellen, einschl. aller Nebenleistungen. Zur Ergänzung sind kleinformatische Ergänzungssteine (Vollsteine 2 DF oder 6 DF) zu verwenden.</p>	<p>€/m²</p>	<p>.....</p>
<p>m²</p>	<p>Mauerwerk der Hintermauerschale für 2-schaliges Mauerwerk mit Luftschicht und Dämmung nach DIN 1053-1 aus KLB-Plan-Blöcken W3 nach Z 17.1-766 mit mörtelfreier KLB-Stoßfugenverzahnung Wanddicke 175 mm - Format 12 DF 1K-Hbl Rohdichteklasse 0,6; Festigkeitsklasse 4*) $\lambda_R = 0,16$ mit DBM Rohdichteklasse 0,5; Festigkeitsklasse 2*) $\lambda_R = 0,13$ mit DBM vermauern nach KLB-Werksvorschriften mit KLB-P-DM liefern und herstellen, einschl. aller Nebenleistungen. Zur Ergänzung sind kleinformatische Ergänzungssteine (Vollsteine 3 DF) zu verwenden.</p>	<p>€/m²</p>	<p>.....</p>
<p>m²</p>	<p>Mauerwerk der Hintermauerschale für 2-schaliges Mauerwerk mit Kerndämmung nach DIN 1053-1 aus KLB-Plan-Blöcken W3 nach Z 17.1-766 mit mörtelfreier KLB-Stoßfugenverzahnung Wanddicke 240 mm - Format 16 DF Rohdichteklasse 0,6; Festigkeitsklasse 4*) $\lambda_R = 0,16$ mit DBM Rohdichteklasse 0,5; Festigkeitsklasse 2*) $\lambda_R = 0,13$ mit DBM vermauern nach KLB-Werksvorschriften mit KLB-P-DM liefern und herstellen, einschl. aller Nebenleistungen. Zur Ergänzung sind kleinformatische Ergänzungssteine (Vollsteine 2 DF oder 6 DF) zu verwenden.</p>	<p>€/m²</p>	<p>.....</p>

*) nicht Zutreffendes streichen

<p>m²</p>	<p>Mauerwerk der Hintermauerschale für 2-schaliges Mauerwerk mit Kerndämmung nach DIN 1053-1 aus KLB-Plan-Blöcken W3 nach Z 17.1-766 mit mörtelfreier KLB-Stoßfugenverzahnung Wanddicke 175 mm - Format 12 DF Rohdichteklasse 0,6; Festigkeitsklasse 4*) $\lambda_R = 0,16$ mit DBM Rohdichteklasse 0,5; Festigkeitsklasse 2*) $\lambda_R = 0,13$ mit DBM vermauern nach KLB-Werksvorschriften mit KLB-P-DM liefern und herstellen, einschl. aller Nebenleistungen. Zur Ergänzung sind kleinformartige Ergänzungssteine (Vollsteine 3 DF) zu verwenden.</p>	<p>€/m²</p>	<p>.....</p>
<p>m²</p>	<p>Mauerwerk der Hintermauerschale für 2-schaliges Mauerwerk mit Luftschicht nach DIN 1053-1 aus KLB-Plan-Blöcken W3 nach Z 17.1-766 mit mörtelfreier KLB-Stoßfugenverzahnung Wanddicke 240 mm - Format 16 DF Rohdichteklasse 0,6; Festigkeitsklasse 4*) $\lambda_R = 0,16$ mit DBM Rohdichteklasse 0,5; Festigkeitsklasse 2*) $\lambda_R = 0,13$ mit DBM vermauern nach KLB-Werksvorschriften mit KLB-P-DM liefern und herstellen, einschl. aller Nebenleistungen. Zur Ergänzung sind kleinformartige Ergänzungssteine (Vollsteine 2 DF oder 6 DF) zu verwenden.</p>	<p>€/m²</p>	<p>.....</p>
<p>m²</p>	<p>Mauerwerk der Hintermauerschale für 2-schaliges Mauerwerk mit Luftschicht nach DIN 1053-1 aus KLB-Plan-Blöcken W3 nach Z 17.1-766 mit mörtelfreier KLB-Stoßfugenverzahnung Wanddicke 175 mm - Format 12 DF Rohdichteklasse 0,6; Festigkeitsklasse 4*) $\lambda_R = 0,16$ mit DBM Rohdichteklasse 0,5; Festigkeitsklasse 2*) $\lambda_R = 0,13$ mit DBM vermauern nach KLB-Werksvorschriften mit KLB-P-DM liefern und herstellen, einschl. aller Nebenleistungen. Zur Ergänzung sind kleinformartige Ergänzungssteine (Vollsteine 3 DF) zu verwenden.</p>	<p>€/m²</p>	<p>.....</p>

*) nicht Zutreffendes streichen

<p>m²</p>	<p>Mauerwerk der tragenden Innenwände nach DIN 1053-1 aus KLB-Plan-Blöcken W3 nach Z 17.1-766 mit mörtelfreier KLB-Stoßfugenverzahnung Wanddicke 240 mm - Format 16 DF Rohdichteklasse 0,6; Festigkeitsklasse 4*) Rohdichteklasse 0,5; Festigkeitsklasse 2*) vermauern nach KLB-Werksvorschriften mit KLB-P-DM liefern und herstellen, einschl. aller Nebenleistungen. Zur Ergänzung sind kleinformatische Ergänzungssteine (Vollsteine 2 DF oder 6 DF) zu verwenden.</p>	<p>€/m²</p>	<p>.....</p>
<p>m²</p>	<p>Mauerwerk der tragenden Innenwände nach DIN 1053-1 aus KLB-Plan-Blöcken W3 nach Z 17.1-766 mit mörtelfreier KLB-Stoßfugenverzahnung Wanddicke 175 mm - Format 12 DF Rohdichteklasse 0,6; Festigkeitsklasse 4*) Rohdichteklasse 0,5; Festigkeitsklasse 2*) vermauern nach KLB-Werksvorschriften mit KLB-P-DM liefern und herstellen, einschl. aller Nebenleistungen. Zur Ergänzung sind kleinformatische Ergänzungssteine (Vollsteine 3 DF) zu verwenden.</p>	<p>€/m²</p>	<p>.....</p>
<p>*) nicht Zutreffendes streichen</p>			