

Ausschreibungstexte KLB Kimmsteine

Einheit	Leistungen	Einheitspreis	Gesamtpreis
m	<p>Kimmschicht für Mauerwerk der Außenwände des UG, EG, 1. OG bis ... OG u. DG*) aus KLB-Kimmsteinen für KLBQUADRO Planelemente mit vermörtelter Stoßfuge und Dickbett-Lagerfuge Wanddicke 150 mm Steinhöhe: 50 mm; 75 mm; 115 mm *) Rohdichteklasse 2,0; Festigkeitsklasse 20 vermauern nach KLB-Werksvorschriften mit Normalmörtel MG IIa; MG III *) liefern und herstellen, einschl. aller Nebenleistungen.</p>	€/m ²
m	<p>Kimmschicht für Mauerwerk der Außenwände des UG, EG, 1. OG bis ... OG u. DG*) aus KLB-Kimmsteinen für KLBQUADRO Planelemente mit vermörtelter Stoßfuge und Dickbett-Lagerfuge Wanddicke 175 mm Steinhöhe: 50 mm; 75 mm; 115 mm *) Rohdichteklasse 2,0; Festigkeitsklasse 20 vermauern nach KLB-Werksvorschriften mit Normalmörtel MG IIa; MG III *) liefern und herstellen, einschl. aller Nebenleistungen.</p>	€/m ²
m	<p>Kimmschicht für Mauerwerk der Außenwände des UG, EG, 1. OG bis ... OG u. DG*) aus KLB-Kimmsteinen für KLBQUADRO Planelemente mit vermörtelter Stoßfuge und Dickbett-Lagerfuge Wanddicke 240 mm Steinhöhe: 50 mm; 75 mm; 115 mm *) Rohdichteklasse 2,0; Festigkeitsklasse 20 vermauern nach KLB-Werksvorschriften mit Normalmörtel MG IIa; MG III *) liefern und herstellen, einschl. aller Nebenleistungen.</p>	€/m ²
m	<p>Kimmschicht für Mauerwerk der Innenwände des UG, EG, 1. OG bis ... OG u. DG*) aus KLB-Kimmsteinen für KLBQUADRO Planelemente mit vermörtelter Stoßfuge und Dickbett-Lagerfuge Wanddicke 115 mm Steinhöhe: 50 mm; 75 mm; 115 mm *) Rohdichteklasse 2,0; Festigkeitsklasse 20 vermauern nach KLB-Werksvorschriften mit Normalmörtel MG IIa; MG III *) liefern und herstellen, einschl. aller Nebenleistungen.</p>	€/m ²
*) nicht Zutreffendes streichen			

m	<p>Kimmschicht für Mauerwerk der Innenwände des UG, EG, 1. OG bis ... OG u. DG*) aus KLB-Kimmsteinen für KLBQUADRO Planelemente mit vermörtelter Stoßfuge und Dickbett-Lagerfuge Wanddicke 150 mm Steinhöhe: 50 mm; 75 mm; 115 mm *) Rohdichteklasse 2,0; Festigkeitsklasse 20 vermauern nach KLB-Werksvorschriften mit Normalmörtel MG IIa; MG III *) liefern und herstellen, einschl. aller Nebenleistungen.</p>	€/m ²
m	<p>Kimmschicht für Mauerwerk der Innenwände des UG, EG, 1. OG bis ... OG u. DG*) aus KLB-Kimmsteinen für KLBQUADRO Planelemente mit vermörtelter Stoßfuge und Dickbett-Lagerfuge Wanddicke 175 mm Steinhöhe: 50 mm; 75 mm; 115 mm *) Rohdichteklasse 2,0; Festigkeitsklasse 20 vermauern nach KLB-Werksvorschriften mit Normalmörtel MG IIa; MG III *) liefern und herstellen, einschl. aller Nebenleistungen.</p>	€/m ²
m	<p>Kimmschicht für Mauerwerk der Innenwände des UG, EG, 1. OG bis ... OG u. DG*) aus KLB-Kimmsteinen für KLBQUADRO Planelemente mit vermörtelter Stoßfuge und Dickbett-Lagerfuge Wanddicke 240 mm Steinhöhe: 50 mm; 75 mm; 115 mm *) Rohdichteklasse 2,0; Festigkeitsklasse 20 vermauern nach KLB-Werksvorschriften mit Normalmörtel MG IIa; MG III *) liefern und herstellen, einschl. aller Nebenleistungen.</p>	€/m ²
m	<p>Kimmschicht für Mauerwerk der Außenwände des UG, EG, 1. OG bis ... OG u. DG*) aus KLB-Kimmsteinen, wärmedämmend mit vermörtelter Stoßfuge und Dickbett-Lagerfuge Wanddicke: 150 mm; 175 mm; 240 mm; 300 mm; 365 mm *) Steinhöhe: 115 mm Rohdichteklasse: 0,7; Festigkeitsklasse: 4 vermauern nach KLB-Werksvorschriften mit Mörtel LM 36, MG IIa; MG III *) liefern und herstellen, einschl. aller Nebenleistungen.</p>	€/m ²
*) nicht Zutreffendes streichen			

m	<p>Kimmschicht für Mauerwerk der Innenwände des UG, EG, 1. OG bis ... OG u. DG*) aus KLB-Kimmsteinen, wärmedämmend mit vermörtelter Stoßfuge und Dickbett-Lagerfuge Wanddicke: 150 mm; 175 mm; 240 mm; 300 mm; 365 mm *) Steinhöhe: 115 mm Rohdichteklasse: 0,7; Festigkeitsklasse: 4 vermauern nach KLB-Werksvorschriften mit Mörtel LM 36, MG IIa; MG III *) liefern und herstellen, einschl. aller Nebenleistungen.</p> <p>*) nicht Zutreffendes streichen</p>		
---	--	--	--