



Ausschreibungstexte KLB-Plan-Vollsteine und KLB-Plan-Schalldämmsteine

Einheit	Leistungen	Einheitspreis	Gesamtpreis
m ²	<p>Mauerwerk der tragenden/nichttragenden*) Innenwände nach DIN 1053-1 aus KLB-Plan-Vollsteinen nach Z 17.1-778 mit unvermörtelter Stoß- und Lagerfuge Wanddicke 115 mm - Format 8 DF N+F Rohdichteklasse 2,0; Festigkeitsklasse 12*) Rohdichteklasse 1,2; Festigkeitsklasse 6*) Rohdichteklasse 1,0; Festigkeitsklasse 2*) Rohdichteklasse 0,8; Festigkeitsklasse 4*) Rohdichteklasse 0,6; Festigkeitsklasse 2*) vermauern nach KLB-Werksvorschriften mit KLB-P-DM liefern und herstellen, einschl. aller Nebenleistungen. Zur Ergänzung sind kleinformatische Ergänzungssteine (Vollsteine 2 DF) zu verwenden.</p>	<p>€/m²</p>	<p>.....</p>
m ²	<p>Mauerwerk der tragenden/nichttragenden*) Innenwände nach DIN 1053-1 aus KLB-Plan-Schalldämmsteinen nach Z 17.1-778 mit unvermörtelter Stoß- und Lagerfuge Wanddicke 115 mm - Format 8 DF N+F Rohdichteklasse 2,0; Festigkeitsklasse 12*) vermauern nach KLB-Werksvorschriften mit KLB-P-DM liefern und herstellen, einschl. aller Nebenleistungen. Zur Ergänzung sind kleinformatische Ergänzungssteine (Vollsteine 2 DF) zu verwenden.</p>	<p>€/m²</p>	<p>.....</p>
m ²	<p>Mauerwerk der tragenden/nichttragenden*) Innenwände nach DIN 1053-1 aus KLB-Plan-Vollsteinen nach Z 17.1-778 mit unvermörtelter Stoß- und Lagerfuge Wanddicke:mm; Format: Rohdichteklasse 1,2; Festigkeitsklasse 6*) Rohdichteklasse 1,0; Festigkeitsklasse 2*) Rohdichteklasse 0,8; Festigkeitsklasse 4*) Rohdichteklasse 0,6; Festigkeitsklasse 2*) vermauern nach KLB-Werksvorschriften mit KLB-P-DM liefern und herstellen, einschl. aller Nebenleistungen. Zur Ergänzung sind kleinformatische Ergänzungssteine (Vollsteine 2 DF) zu verwenden.</p>	<p>€/m²</p>	<p>.....</p>

<p>m²</p>	<p>Mauerwerk der tragenden/nichttragenden*) Innenwände nach DIN 1053-1 aus KLB-Plan-Schalldämmsteinen nach Z 17.1-778 mit unvermörtelter Stoß- und Lagerfuge Wanddicke:mm; Format: Rohdichteklasse 2,0; Festigkeitsklasse 12*) vermauern nach KLB-Werksvorschriften mit KLB-P-DM liefern und herstellen, einschl. aller Nebenleistungen. Zur Ergänzung sind kleinformatische Ergänzungssteine (Vollsteine 2 DF) zu verwenden.</p>	<p>€/m²</p>	<p>.....</p>
<p>m</p>	<p>Pfeilermauerwerk nach DIN 1053-1 aus KLB-Plan-Vollsteinen nach Z 17.1-778 *) KLB-Plan-Schalldämmsteinen nach Z 17.1-778 *) mit vermörtelter Stoß- und Lagerfuge Pfeilerabmessung L x B: Rohdichteklasse: Festigkeitsklasse: vermauern nach KLB-Werksvorschriften mit KLB-P-DM liefern und herstellen, einschl. aller Nebenleistungen.</p>	<p>€/m</p>	<p>.....</p>
<p>m</p>	<p>Schichtabmauerung mit KLB-Plan-Vollsteinen nach Z 17.1-778 mit vermörtelter Stoß- und Lagerfuge Wanddicke 365 mm - Format 3 DF oder 6 DF*) Wanddicke 300 mm - Format 5 DF*) Wanddicke 240 mm - Format 2 DF oder 8 DF*) Wanddicke 175 mm - Format 3 DF*) Rohdichteklasse: Festigkeitsklasse: vermauern nach KLB-Werksvorschriften mit KLB-P-DM liefern und herstellen, einschl. aller Nebenleistungen</p>	<p>€/m</p>	<p>.....</p>
<p>*) nicht Zutreffendes streichen</p>			