


# KLB-Plansteine



## KLB-Plan-Säulen- u. Schachtsteine

|                                |                    |                    |                    |
|--------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Wanddicke                      | cm                 | 24,0               | 30,0               |
| Steintyp                       |                    | W3 - A             | W3 - A             |
| Format                         |                    | 16 DF              | 20 DF              |
| L x B x H                      | mm                 | 497/240/249        | 497/300/249        |
| Festigkeitsklasse              |                    | 4                  | 4                  |
| Rohdichteklasse                |                    | 0,70               | 0,70               |
| $\lambda_R$ (mit DBM)          | W/mK               | 0,18               | 0,18               |
| U-Wert <sup>1)</sup> ohne WDVS | W/m <sup>2</sup> K | 0,62 <sup>4)</sup> | 0,51 <sup>4)</sup> |
| U-Wert <sup>2)</sup> mit WDVS  | W/m <sup>2</sup> K | 0,23               | 0,21               |
| Passivhaus <sup>3)</sup>       | mm                 | 180                | 170                |
| Steinbedarf                    | St./m <sup>2</sup> | 8                  | 8                  |
| Steinbedarf                    | St./m <sup>3</sup> | 33                 | 27                 |
| Mörtelbedarf                   | l/m <sup>3</sup>   | 15                 | 15                 |
| Paketinhalt                    | St.                | 48                 | 36                 |
| Gewicht <sup>4)</sup>          | kg/St.             | 20                 | 24                 |
| <b>EAN-Code</b>                |                    |                    |                    |
| Art.-Nr. 40391070              |                    | 35581              | 35567              |
|                                | inhaltet           |                    |                    |
| Preis ab Werk                  | €/St.              | 5,90               | 6,25               |
| Transport mit Entladung        |                    |                    |                    |
| €/St. bis 20 km                |                    | 0,19               | 0,26               |
| bis 40 km                      |                    | 0,22               | 0,29               |
| bis 60 km                      |                    | 0,26               | 0,35               |
| bis 80 km                      |                    | 0,31               | 0,41               |
| bis 100 km                     |                    | 0,34               | 0,45               |
| bis 120 km                     |                    | 0,36               | 0,48               |
| bis 140 km                     |                    | 0,39               | 0,52               |
| bis 160 km                     |                    | 0,42               | 0,56               |
| bis 180 km                     |                    | 0,45               | 0,59               |
| bis 200 km                     |                    | 0,47               | 0,63               |
| bis 220 km                     |                    | 0,50               | 0,66               |
| bis 240 km                     |                    | 0,52               | 0,69               |
| bis 260 km                     |                    | 0,55               | 0,73               |
| bis 280 km                     |                    | 0,57               | 0,76               |
| bis 300 km                     |                    | 0,60               | 0,80               |
| <b>KLB-Lieferwerke</b>         |                    | <b>Werk 3</b>      |                    |

Zuzüglich KLB-Mehrwegpalette, Palettierungskosten, 1 Band und Kopfhaube = € 9,70 je Paket

<sup>1)</sup> mit 1,5 cm Gips-Leichtputz, innen ( $\lambda_R$  0,35 W/mK) und 2 cm mineralischer Faser-Leichtputz, außen ( $\lambda_R$  0,31 W/mK)

<sup>2)</sup> mit 1,5 cm Gips-Leichtputz und 10 cm WDVS (035)

<sup>3)</sup> erforderliche Dämmstoffdicke WDVS (WLG 035) zum Erreichen KfW-Passivhaus mit U-Wert = 0,15 W/m<sup>2</sup>K

<sup>4)</sup> Im Bereich des Leichtbetons, nicht ausbetonierte Säule oder leerer Schacht

<sup>4)</sup> Abweichungen witterungsbedingt möglich

**Bei Bestellung und Selbstabholung bitte immer die KLB-Artikel-Nummer und KLB-Objekt-Nummer angeben!**