



## Ausschreibungstexte KLB-Notschornstein

Position	Menge	Einheit	Leistungen	Einheitspreis	Gesamtpreis
			<p><b>KLB-Notschornstein für raumluftabhängigen Betrieb, einzügig Reserveschornstein für Abgastemperaturen bis 400 °C gemäß DIN EN 1858, Trockenbetrieb</b>  einschalig, Wärmedurchlasswiderstandsgruppe III, vollwandig aus Leichtbeton, Wangendicke 10 cm einschließlich der nachstehend beschriebenen Einzelteile sowie Nebenarbeiten nach Angabe Und Montageanleitung des Herstellers, liefern und versetzen.</p>		
1	.....	stgm	<p>KLB-Schornsteinformstück einzügig, mit konzentrischer Zuluftführung</p> <p>Art.-Nr.: .....  für Ø: .....cm  Außenmaße: .....cm  Bauhöhe 25 cm</p>	.....	.....
2	.....	Stück	<p>KLB-Abdeckplatte aus Leichtbeton</p> <p>Art.-Nr.: .....  für Ø: .....cm</p>	.....	.....
3	.....	Stück	<p>KLB-Reinigungstür, verzinkt</p> <p>Art.-Nr.: .....</p>	.....	.....