



Produktdatenblätter:KLB-Abgasleitung, Keramik, einzügig mit Zusatzschacht

KLB-Grundelement:				
Lichter Rohrdurchmesser	Mantelsteinabmessungen			
cm	außen cm	innen Ø cm	Zusatzschacht cm	Gewicht ca. kg/stgm
8	34 x 48	24	11 x 24	114
10	34 x 48	24	11 x 24	117
12	34 x 48	24	11 x 24	120
14	34 x 48	24	11 x 24	123
16	38 x 52	28	11 x 28	127
18	40 x 54	30	11 x 30	132
20	42 x 56	32	11 x 32	137

Bauhöhe Mantelsteine: 33,3 cm, Wangendicke: 5 cm (F 90-A), Bauhöhe Rohre: 99,9 cm
 Grundelement beinhaltet: 3 KLB-Mantelsteine, 1 KLB-Schamotte-Muffenrohr, 1 KLB-Muffen-dichtung, 1 KLB-Edelstahl-Abstandhalter

KLB-Grundpaket je Rohrdurchmesser:	
Grundpaket beinhaltet:	1 Montageanleitung, 1 KLB-Kondensatschale-Muffenrohr mit integr. Kondensatschale und Kondensat-Ablaufschlauch (Bauhöhe 50 cm), 1 KLB-Muffenrohr mit Kontrollsattelstück (KOSA Bauhöhe 66,6 cm), 1 KLB-Revisionsverschluss, 1 KLB-Reinigungstür, 1 KLB-Revisionstür für den Zusatzschacht, 1 KLB-Muffenrohr mit Abgassattelstück (ASA Bauhöhe 99,9 cm), 1 KLB-Steckadapter, 2 KLB-Muffendichtungen, 1 Tube Gleitmittel, 2 KLB-Edelstahl-Abstandhalter, 1 KLB-Zuluftgitter (Gleichstrombetrieb), 1 KLB-Frontplatte (Gleichstrombetrieb), 1 KLB-Mörtelschablone, 1 KLB-Kopfausführung, Edelst.

KLB-Abdeckplatte aus Leichtbeton:			
Lichter Rohr-Ø	Abdeckplattenabmessungen für		
cm	Ummauerung cm	Verschieferung cm	Putz cm
8	78 x 92 x 6	60 x 74 x 6	48 x 62 x 6
10	78 x 92 x 6	60 x 74 x 6	48 x 62 x 6
12	78 x 92 x 6	60 x 74 x 6	48 x 62 x 6
14	78 x 92 x 6	60 x 74 x 6	48 x 62 x 6
16	82 x 96 x 6	64 x 78 x 6	52 x 66 x 6
18	84 x 98 x 6	66 x 80 x 6	54 x 68 x 6
20	86 x 100 x 6	68 x 82 x 6	56 x 70 x 6

KLB-Set Revision, oben je Rohrdurchmesser: (für zusätzliche Reinigungsöffnung im Dachgeschoss)	
Bauhöhe:	66,6 cm
Set beinhaltet:	1 KLB-Muffenrohr mit KOSA, 1 KLB-Revisionsverschluss, 1 KLB-Reinigungstür, 1 KLB-Muffendichtung, 1 KLB-Edelstahl-Abstandhalter,

KLB-Set Gegenstrombetrieb für alle Rohrdurchmesser:	
Set beinhaltet:	1 KLB-Fußblende, 1 KLB-Wandfutter, 1 KLB-Zuluftadapter

KLB-Sockelplatte: (alternativ als Fundamentersatz) KLB-Kragplatte: (erforderlich bei Ummauerung)		
Lichter Rohr-Ø	Sockelplattenabmessungen	Kragplattenabmessungen
cm	cm	cm
8	34 x 48 x 12	63 x 77 x 9
10	34 x 48 x 12	63 x 77 x 9
12	34 x 48 x 12	63 x 77 x 9
14	34 x 48 x 12	63 x 77 x 9
16	38 x 52 x 12	67 x 81 x 9
18	40 x 54 x 12	69 x 83 x 9
20	42 x 56 x 12	71 x 85 x 9

KLB-Abdeckplatte „Quick“: alternativ aus leichtem Faserzement		
Lichter Rohr-Ø	Abdeckplattenabmessungen	
cm	außen	innen
cm	cm	Ø cm
8	60 x 74	20,5 + ZS
10	60 x 74	20,5 + ZS
12	60 x 74	20,5 + ZS
14	60 x 74	20,5 + ZS
16	66 x 80	28 + ZS
18	66 x 80	28 + ZS
20	66 x 80	28 + ZS

Lieferung inkl. Montagevorgaben und Befestigungsmaterial

Alternatives Zubehör:
Bewehrung KLB-Schornsteinkopfausbildung
KLB-Schornsteinhalter
KLB-Neutralisationsbox