



Produktdatenblatt:KLB-Geschosshoher Isolierschornstein, Keramik, einzügig mit Zusatzschacht

KLB-Grundelement:				
Lichter Rohrdurchmesser	Mantelsteinabmessungen			
	außen	innen	Zusatzschacht	Gewicht
cm	cm	Ø cm	cm	ca. kg/stgm
12 + ZS	36 x 51	26	10 x 27	146
14 + ZS	36 x 51	26	10 x 27	148
16 + ZS	36 x 51	26	10 x 27	157
18 + ZS	38 x 51	28	10 x 28	168
20 + ZS	40 x 56	30	10 x 30	174
22 + ZS	50 x 66	40	2 x 13/16	198
25 + ZS	50 x 66	40	2 x 13/16	204

Bauhöhe: abschnittsweise ≤ 6,00 m, Wangendicke: 5 cm (F 90-A)
 Grundelement beinhaltet: KLB-Mantelsteine, KLB-Dämmplatten, KLB-Schamotterohre

KLB-Fußteil je Rohrdurchmesser:	
Fußteil beinhaltet:	KLB-Mantelsteine mit Edelstahl-Reinigungsverschluss, Sockelstein und Zuluftgitter

KLB-Rauchrohranschluss je Rohrdurchmesser:	
beinhaltet:	1 KLB-Mantelstein mit eingebauter Frontplatte (Mineralwolle)

KLB-Abdeckplatte aus Leichtbeton:			
Lichter Rohr-Ø	Abdeckplattenabmessungen für		
	Ummauerung	Verschieferung	Putz
cm	cm	cm	cm
12 + ZS	78 x 92 x 6	60 x 74 x 6	48 x 62 x 6
14 + ZS	78 x 92 x 6	60 x 74 x 6	48 x 62 x 6
16 + ZS	78 x 92 x 6	60 x 74 x 6	48 x 62 x 6
18 + ZS	84 x 98 x 6	66 x 80 x 6	54 x 68 x 6
20 + ZS	86 x 100 x 6	68 x 82 x 6	56 x 70 x 6
22 + ZS	94 x 108 x 6	76 x 92 x 6	64 x 78 x 6
25 + ZS	94 x 108 x 6	76 x 92 x 6	64 x 78 x 6

KLB-Reinigungsverschluss, oben je Rohrdurchmesser: (für zusätzliche Reinigungsöffnung im Dachgeschoss)	
Reinigungsverschluss beinhaltet:	1 KLB-Mantelstein mit Edelstahl-Reinigungsverschluss für Schamottezug

KLB-Abström-Dehnfugenblech je Rohrdurchmesser:	
KLB-Abström-Dehnfugenblech	aus Edelstahl, zweiteilig, bestehend aus Defu und Abdeckblech

Zubehör:	
KLB-Versetzschlaufen-Satz	Biegesteife Verbindung je Elementstoß