

**Produktdatenblatt: KLB-Geschosshoher Isolierschornstein, Keramik, einzügig**

KLB-Grundelement:			
Lichter Rohrdurchmesser	Mantelsteinabmessungen		Gewicht
	außen	innen	
cm	cm	Ø cm	ca. kg/stgm
12	34 x 34	24	115
14	34 x 34	24	117
16	36 x 36	26	125
18	40 x 40	30	146
20	40 x 40	30	152
22	50 x 50	40	174
25	50 x 50	40	180

Bauhöhe: abschnittsweise ≤ 6,00 m, Wangendicke: 5 cm (F 90-A)  
 Grundelement beinhaltet: KLB-Mantelsteine, KLB-Dämmplatten, KLB-Schamotterohre

KLB-Fußteil je Rohrdurchmesser:	
Fußteil beinhaltet:	KLB-Mantelsteine mit Edelstahl-Reinigungsverschluss, Sockelstein und Zuluftgitter

KLB-Rauchrohranschluss je Rohrdurchmesser:	
Rauchrohranschluss beinhaltet:	1 KLB-Mantelstein mit eingebauter Frontplatte (Mineralwolle)

KLB-Abdeckplatte aus Leichtbeton			
Lichter Rohr-Ø	Abdeckplattenabmessungen für		
	Ummauerung	Verschieferung	Putz
cm	cm	cm	cm
12	78 x 78 x 6	60 x 60 x 6	48 x 48 x 6
14	78 x 78 x 6	60 x 60 x 6	48 x 48 x 6
16	82 x 82 x 6	64 x 64 x 6	52 x 52 x 6
18	86 x 86 x 6	68 x 68 x 6	56 x 56 x 6
20	86 x 86 x 6	68 x 68 x 6	56 x 56 x 6
22	94 x 94 x 6	76 x 76 x 6	64 x 64 x 6
25	94 x 94 x 6	76 x 76 x 6	64 x 64 x 6

KLB-Reinigungsverschluss, oben je Rohrdurchmesser: (für zusätzliche Reinigungsöffnung im Dachgeschoss)	
Reinigungsverschluss beinhaltet:	1 KLB-Mantelstein mit Edelstahl-Reinigungsverschluss für Schamottezug

KLB-Abström-Dehnfugenblech je Rohrdurchmesser:	
KLB-Abström-Dehnfugenblech aus Edelstahl, zweiteilig, bestehend aus Defu und Abdeckblech	

Zubehör:	
KLB-Versetzschlaufen-Satz Biegesteife Verbindung je Elementstoß	