



**Produktdatenblatt: KLB-Geschosshoher Isolierschornstein, Keramik, zweizügig mit Zusatzschacht**

| KLB-Grundelement:       |                        |         |         |               |                        |
|-------------------------|------------------------|---------|---------|---------------|------------------------|
| Lichter Rohrdurchmesser | Mantelsteinabmessungen |         |         | Zusatzschacht | Gewicht<br>ca. kg/stgm |
|                         | außen                  | innen   |         |               |                        |
| cm                      | cm                     | Ø cm    | cm      |               |                        |
| 18 + ZS + 14            |                        |         |         |               | 270                    |
| 18 + ZS + 16            | 80 x 40                | 40 + 20 | 12 x 30 |               | 272                    |
| 20 + ZS + 14            |                        |         |         |               | 277                    |
| 20 + ZS + 16            |                        |         |         |               | 279                    |

Bauhöhe: abschnittsweise ≤ 6,00 m, Wangendicke: 5 cm (F 90-A)  
Grundelement beinhaltet: KLB-Mantelsteine, KLB-Dämmplatten, KLB-Schamotterohre

| KLB-Fußteil je Rohrdurchmesser: |   |
|---------------------------------|---|
| Fußteil beinhaltet:             | KLB-Mantelsteine mit Edelstahl-Reinigungsverschluss, Sockelstein und Zuluftgitter |

| KLB-Rauchrohranschluss je Rohrdurchmesser: |  |
|--|--|
| Rauchrohranschluss beinhaltet:             | 1 KLB-Mantelstein mit eingebauter Frontplatte (Mineralwolle) |

| KLB-Abdeckplatte aus Leichtbeton: |              |                              |             |
|-----------------------------------|--------------|------------------------------|-------------|
| Lichter Rohr-Ø                    | Ummauerung   | Abdeckplattenabmessungen für |             |
|                                   |              | Verschieferung               | Putz        |
| cm                                | cm           | cm                           | cm          |
| 18 + ZS + 14                      |              |                              |             |
| 18 + ZS + 16                      | 86 x 128 x 6 | 68 x 110 x 6                 | 56 x 98 x 6 |
| 20 + ZS + 14                      |              |                              |             |
| 20 + ZS + 16                      |              |                              |             |

| KLB-Reinigungsverschluss, oben je Rohrdurchmesser:<br>(für zusätzliche Reinigungsöffnung im Dachgeschoss) |   |
|---|---|
| Reinigungsverschluss beinhaltet:  | 1 KLB-Mantelstein mit Edelstahl-Reinigungsverschluss für Schamottezug |

| KLB-Abström-Dehnfugenblech je Rohrdurchmesser: |   |
|--|---|
| KLB-Abström-Dehnfugenblech                     | aus Edelstahl, zweiteilig, bestehend aus Defu und Abdeckblech |

| Zubehör:                  |                                       |
|---------------------------|---------------------------------------|
| KLB-Versetzschlaufen-Satz | Biegesteife Verbindung je Elementstoß |