



**Produktdatenblatt:KLB-Geschosshoher Isolierschornstein, Keramik, zweizügig**

KLB-Grundelement:			
Lichter Rohrdurchmesser	Mantelsteinabmessungen		Gewicht
	außen	innen	
cm	cm	Ø cm	ca. kg/stgm
18 + 12	68 x 40	30 + 20	212
18 + 14	68 x 40	30 + 20	214
18 + 16	71 x 40	30 + 20	216
20 + 12	68 x 40	32 + 20	215
20 + 14	68 x 40	32 + 20	217
20 + 16	71 x 40	32 + 20	219

Bauhöhe: abschnittsweise ≤ 6,00 m, Wangendicke: 5 cm (F 90-A)  
 Grundelement beinhaltet: KLB-Mantelsteine, KLB-Dämmplatten, KLB-Schamotterohre

KLB-Fußteil je Rohrdurchmesser:	
Fußteil beinhaltet:	KLB-Mantelsteine mit Edelstahl-Reinigungsverschluss, Sockelstein und Zuluftgitter

KLB-Rauchrohranschluss je Rohrdurchmesser:	
Rauchrohranschluss beinhaltet:	1 KLB-Mantelstein mit eingebauter Frontplatte (Mineralwolle)

KLB-Abdeckplatte aus Leichtbeton:			
Lichter Rohr-Ø	Abdeckplattenabmessungen für		
	Ummauerung	Verschieferung	Putz
cm	cm	cm	cm
18 + 12	86 x 115 x 6	68 x 97 x 6	56 x 85 x 6
18 + 14			
18 + 16			
20 + 12			
20 + 14			
20 + 16			

KLB-Reinigungsverschluss, oben je Rohrdurchmesser: (für zusätzliche Reinigungsöffnung im Dachgeschoss)	
Reinigungsverschluss beinhaltet:	1 KLB-Mantelstein mit Edelstahl-Reinigungsverschluss für Schamottezug

KLB-Abström-Dehnfugenblech je Rohrdurchmesser:	
KLB-Abström-Dehnfugenblech aus Edelstahl, zweiteilig, bestehend aus Defu und Abdeckblech	

Zubehör:	
KLB-Versetzschlaufen-Satz Biegesteife Verbindung je Elementstoß	