



**Produktdatenblatt: KLB-Isolierschornstein mit Hinterlüftung, einzügig mit Zusatzschacht**

KLB-Grundelement:				
Lichter Rohrdurchmesser	Mantelsteinabmessungen			
cm	außen cm	innen Ø cm	Zusatzschacht cm	Gewicht ca. kg/stgm
12 + ZS	32 x 48	22	11 x 24	123
14 + ZS	34 x 48	24	11 x 24	125
16 + ZS	38 x 52	28	11 x 28	130
18 + ZS	40 x 54	30	11 x 30	145
20 + ZS	42 x 56	32	11 x 32	160
22 + ZS	48 x 62	38	11 x 38	170
25 + ZS	48 x 62	38	11 x 38	175

Bauhöhe: 33,3 cm, Wangendicke: 5 cm (F 90-A)  
 Grundelement beinhaltet: 1 KLB-Mantelstein, 1 KLB-Dämmplatte, 1 KLB-Schamotterrohr

KLB-Grundpaket je Rohrdurchmesser:	
Grundpaket beinhaltet:	1 Montageanleitung, 1 KLB-Kondensatschale, 1 KLB-Reinigungstür, 1 KLB-Revisionstür, 1 KLB-Schamotterrohr mit Reinigungsöffnung, inkl. Vorsatzschale, 1 KLB-Zuluftgitter, 1 KLB-Mörtelschablone, 1 KLB-Sägeblatt, 1 KLB-Fugenkitt, 5 kg, 1 KLB-Kopf-ausführung, Edelst.

KLB-Set Rauchrohranschluss je Rohrdurchmesser:	
Bauhöhe:	66,6 cm
Set beinhaltet:	1 KLB-Schamotterrohr mit Rauchrohranschluss, 1 KLB-Frontplatte (Mineralwolle, 2-teilig)

KLB-Abdeckplatte aus Leichtbeton:			
Lichter Rohr-Ø	Abdeckplattenabmessungen für		
	Ummauerung cm	Verschieferung cm	Putz cm
12 + ZS	78 x 92 x 6	60 x 74 x 6	48 x 62 x 6
14 + ZS	78 x 92 x 6	60 x 74 x 6	48 x 62 x 6
16 + ZS	82 x 96 x 6	64 x 78 x 6	52 x 66 x 6
18 + ZS	84 x 98 x 6	66 x 80 x 6	54 x 68 x 6
20 + ZS	86 x 100 x 6	68 x 82 x 6	56 x 70 x 6
22 + ZS	94 x 108 x 6	76 x 92 x 6	64 x 78 x 6
25 + ZS	94 x 108 x 6	76 x 92 x 6	64 x 78 x 6

KLB-Set Revision, oben je Rohrdurchmesser: (für zusätzliche Reinigungsöffnung im Dachgeschoss)	
Bauhöhe:	66,6 cm
Set beinhaltet:	1 KLB-Schamotterrohr mit Reinigungsöffnung, inkl. Vorsatzschale, 1 KLB-Reinigungstür

**KLB-Fertigfuß je Rohrdurchmesser: (alternativ, erleichtert den Grundaufbau)**

Bauhöhe:	112 cm, Abmessungen entsprechend der eingesetzten Abgasanlage
Fertigteil beinhaltet (werkmäßig hergestellt):	3 KLB-Mantelsteine, 3 KLB-Dämmungen, 3 KLB-Schamotterrohre, 1 KLB-Kondensatschale, 1 KLB-Reinigungstür, 1 KLB-Schamotterrohr mit Reinigungsöffnung, inkl. Vorsatzschale, 1 KLB-Zuluftgitter

**KLB-Sockelplatte: (alternativ als Fundamentersatz)  
KLB-Kragplatte: (erforderlich bei Ummauerung)**

Lichter Rohr-Ø cm	Sockelplatten- abmessung cm	Kragplatten- abmessung cm
12 + ZS	34 x 48 x 12	63 x 77 x 9
14 + ZS	34 x 48 x 12	63 x 77 x 9
16 + ZS	38 x 52 x 12	67 x 81 x 9
18 + ZS	40 x 54 x 12	69 x 83 x 9
20 + ZS	42 x 56 x 12	71 x 85 x 9
22 + ZS	48 x 62 x 12	77 x 91 x 9
25 + ZS	48 x 62 x 12	77 x 91 x 9

**KLB-Abdeckplatte „Quick“: (alternativ aus leichtem Faserzement)**

Lichter Rohr- cm	Abdeckplattenabmessungen	
	außen cm	innen mittlerer cm
12 + ZS	60 x 74	20,5 + ZS
14 + ZS	60 x 74	20,5 + ZS
16 + ZS	66 x 80	28 + ZS
18 + ZS	66 x 80	28 + ZS
20 + ZS	66 x 80	28 + ZS
22 + ZS	74 x 88	34 + ZS
25 + ZS	74 x 88	34 + ZS

Lieferung inkl. Montagevorgaben und Befestigungsmaterial

**Alternatives Zubehör:**

KLB-Defu für Hinterlüftung
Bewehrung KLB-Schornsteinkopfausbildung
KLB-Schornsteinhalter
KLB-Fertigteilkopf
KLB-Rußschutztür
KLB-Neutralisationsbox
KLB-Fugenkitt

**Sonderausführung:**

Sonderausführung möglich mit: KLB-Schamotterrohren mit Innenglasur, KLB-AT-Keramikrohren