



## Produktdatenblatt: Isolierschornstein mit Hinterlüftung, einzügig

<b>KLB-Grundelement</b>			
<b>Lichter Rohrdurchmesser</b>	<b>Mantelsteinabmessungen</b>		<b>Gewicht</b>
	<b>außen</b>	<b>innen</b>	
<b>cm</b>	<b>cm</b>	<b>mittlerer cm</b>	<b>ca. kg/stgm</b>
12	32 x 32	22	84
14	34 x 34	24	85
16	38 x 38	28	100
18	40 x 40	30	105
20	42 x 42	32	110
22	48 x 48	38	120
25	48 x 48	38	125

Bauhöhe: 33,3 cm, Wangendicke: 5 cm (F 90-A)  
 Grundelement beinhaltet: 1 KLB-Mantelstein, 1 KLB-Dämmplatte, 1 KLB-Schamotterrohr

<b>KLB-Grundpaket je Rohrdurchmesser</b>	
Grundpaket beinhaltet:	1 Montageanleitung, 1 KLB-Kondensatschale, 1 KLB-Reinigungstür, 1 KLB-Schamotterrohr mit Reinigungsöffnung, inkl. Vorsatzschale, 1 KLB-Zuluftgitter, 1 KLB-Mörtelschablone, 1 KLB-Sägeblatt, 1 KLB-Fugenkitt, 5 kg, 1 KLB-Kopfausführung, Edelst.

<b>KLB-Set Rauchrohranschluss je Rohrdurchmesser:</b>	
Bauhöhe:	66,6 cm
Set beinhaltet:	1 KLB-Schamotterrohr mit Rauchrohranschluss, 1 KLB-Frontplatte (Mineralwolle, 2-teilig)

<b>KLB-Abdeckplatte aus Leichtbeton:</b>			
<b>Lichter Rohr-Ø</b>	<b>Abdeckplattenabmessungen für</b>		
	<b>Ummauerung</b>	<b>Verschieferung</b>	<b>Putz</b>
<b>cm</b>	<b>cm</b>	<b>cm</b>	<b>cm</b>
12	76 x 76 x 6	58 x 58 x 6	46 x 46 x 6
14	78 x 78 x 6	60 x 60 x 6	48 x 48 x 6
16	82 x 82 x 6	64 x 64 x 6	52 x 52 x 6
18	84 x 84 x 6	66 x 66 x 6	54 x 54 x 6
20	86 x 86 x 6	68 x 68 x 6	56 x 56 x 6
22	94 x 94 x 6	76 x 76 x 6	64 x 64 x 6
25	94 x 94 x 6	76 x 76 x 6	64 x 64 x 6

<b>KLB-Set Revision, oben je Rohrdurchmesser:</b>	
für zusätzliche Reinigungsöffnung im Dachgeschoss	
Bauhöhe:	66,6 cm
Set beinhaltet:	1 KLB-Schamotterrohr mit Reinigungsöffnung, inkl. Vorsatzschale, 1 KLB-Reinigungstür

<b>KLB-Fertigfuß je Rohrdurchmesser:</b>	
alternativ, erleichtert den Grundaufbau	
Bauhöhe:	112 cm, Abmessungen entsprechend der eingesetzten Abgasanlage
Fertigteile beinhaltet: (werkmäßig hergestellt)	3 KLB-Mantelsteine, 3 KLB-Dämmungen, 3 KLB-Schamotterrohre, 1 KLB-Kondensatschale, 1 KLB-Reinigungstür, 1 KLB-Schamotterrohr mit Reinigungsöffnung, inkl. Vorsatzschale, 1 KLB-Zuluftgitter

<b>KLB-Sockelplatte: (alternativ als Fundamentersatz)</b> <b>KLB-Kragplatte: (erforderlich bei Ummauerung)</b>		
Lichter Rohr-Ø	Sockelplattenabmessun	Kragplattenabmessunge
cm	cm	cm
12	32 x 32 x 12	61 x 61 x 9
14	34 x 34 x 12	63 x 63 x 9
16	38 x 38 x 12	67 x 67 x 9
18	40 x 40 x 12	69 x 69 x 9
20	42 x 42 x 12	71 x 71 x 9
22	48 x 48 x 12	77 x 77 x 9
25	48 x 48 x 12	77 x 77 x 9

<b>KLB-Abdeckplatte „Quick“: alternativ aus leichtem Faserzement</b>		
Lichter Rohr-Ø	Abdeckplattenabmessungen	
cm	außen	innen
	cm	Ø cm
12	58 x 58	20,5
14	58 x 58	20,5
16	66 x 66	28
18	66 x 66	28
20	66 x 66	28
22	74 x 74	34
25	74 x 74	34

Lieferung inkl. Montagevorgaben und Befestigungsmaterial

<b>Alternatives Zubehör:</b>
KLB-Defu für Hinterlüftung Bewehrung KLB-Schornsteinkopfausbildung KLB-Schornsteinhalter KLB-Fertigteilkopf KLB-Rußschutztür KLB-Neutralisationsbox KLB-Fugenkitt

<b>Sonderausführung:</b>
Sonderausführung möglich mit: KLB-Schamotterrohren mit Innenglasur, KLB-AT-Keramicrohren