



**Produktdatenblätter: KLB-Isolierschornstein mit Hinterlüftung, zweizügig mit Zusatzschacht**

<b>KLB-Grundelement:</b>				
Lichter Rohrdurchmesser	Mantelsteinabmessungen			Gewicht
cm	außen cm	innen Ø cm	Zusatzschacht cm	ca. kg/stgm
16 + ZS + 12		28 + 22		237
16 + ZS + 14		28 + 24		238
18 + ZS + 12		30 + 22		239
18 + ZS + 14	42 x 84	30 + 24	11 x 32	240
18 + ZS + 16		30 + 28		242
20 + ZS + 12		32 + 22		244
20 + ZS + 14		32 + 24		245
20 + ZS + 16		32 + 28		251
Bauhöhe:	33,3 cm, Wangendicke: 5 cm (F 90-A)			
Grundelement beinhaltet:	1 KLB-Mantelstein, 1 KLB-Dämmplatte, 1 KLB-Schamotterrohr			

<b>2 x KLB-Grundpaket je Rohrdurchmesser:</b>	
Grundpakete beinhalten jeweils:	1 Montageanleitung, 1 KLB-Kondensatschale, 1 KLB-Reinigungstür, 1 KLB-Revisionstür (nur im Paket mit kleinem Durchmesser) 1 KLB-Schamotterrohr mit Reinigungsöffnung, inkl. Vorsatzschale, 1 KLB-Zuluftgitter, 1 KLB-Mörtelschablone, 1 KLB-Sägeblatt, 1 KLB-Fugenkitt, 5 kg, 1 KLB-Kopf-ausführung, Edelst.

<b>2 x KLB-Set Rauchrohranschluss je Rohrdurchmesser:</b>	
Bauhöhe:	66,6 cm
Sets beinhalten jeweils:	1 KLB-Schamotterrohr mit Rauchrohranschluss, 1 KLB-Frontplatte (Mineralwolle, 2-teilig)

<b>KLB-Abdeckplatte aus Leichtbeton:</b>			
Lichte Rohr-Ø	Abdeckplattenabmessungen für		
cm	Ummauerung cm	Verschieferung cm	Putz cm
16 + ZS + 12			
16 + ZS + 14			
18 + ZS + 12			
18 + ZS + 14	86 x 128 x 6	68 x 110 x 6	56 x 98 x 6
18 + ZS + 16			
20 + ZS + 12			
20 + ZS + 14			
20 + ZS + 16			

<b>2 x KLB-Set Revision, oben je Rohrdurchmesser: für zus. Reinigungsöffnung im Dachgesch.</b>	
Bauhöhe:	66,6 cm
Fertigteil beinhaltet (werkmäßig hergestellt):	3 KLB-Mantelsteine, 6 KLB-Dämmungen, 6 KLB-Schamotterrohre, 2 KLB-Kondensatschale, 2 KLB-Reinigungstür, 2 KLB-Schamotterrohr mit Reinigungsöffnung, inkl. Vorsatzschale, 2 KLB-Zuluftgitter, 1 KLB-Revisionstür

**KLB-Fertigfuß je Rohrdurchmesser: (alternativ, erleichtert den Grundaufbau)**

Bauhöhe:	112 cm, Abmessungen entsprechend der eingesetzten Abgasanlage
Fertigteil beinhaltet (werkmäßig hergestellt):	3 KLB-Mantelsteine, 6 KLB-Dämmungen, 6 KLB-Schamotterohre, 2 KLB-Kondensatschale, 2 KLB-Reinigungstür, 2 KLB-Schamotterrohr mit Reinigungsöffnung, inkl. Vorsatzschale, 2 KLB-Zuluftgitter, 1 KLB-Revisionstür

**KLB-Sockelplatte: (alternativ als Fundamentersatz)**

**KLB-Kragplatte: (erforderlich bei Ummauerung)**

Lichter Rohr-Ø cm	Sockelplattenabmessung cm	Kragplattenabmessung cm
16 + ZS + 12	42 x 84 x 12 (ohne ZS)	71 x 113 x 9
16 + ZS + 14		
18 + ZS + 12		
18 + ZS + 14		
18 + ZS + 16		
20 + ZS + 12		
20 + ZS + 14		
20 + ZS + 16		

**KLB-Abdeckplatte „Quick“: (alternativ aus leichtem Faserzement)**

Lichter Rohr-Ø cm	Abdeckplattenabmessungen	
	außen cm	innen Ø cm
16 + ZS + 12	69 x 110	28 + ZS + 20,5
16 + ZS + 14		
18 + ZS + 12		
18 + ZS + 14		
18 + ZS + 16		
20 + ZS + 12		
20 + ZS + 14		
20 + ZS + 16		

Lieferung inkl. Montagevorgaben und Befestigungsmaterial

**Alternatives Zubehör:**

KLB-Defu für Hinterlüftung  
Bewehrung KLB-Schornsteinkopfausbildung  
KLB-Schornsteinhalter  
KLB-Fertigteilkopf  
KLB-Rußschutztür  
KLB-Neutralisationsbox  
KLB-Fugenkitt

**Sonderausführung:**

Sonderausführung möglich mit: KLB-Schamotterrohren mit Innenglasur, KLB-AT-Keramicrohren