

Produktdatenblatt: KLB-Isolierschornstein mit Hinterlüftung, zweizügig

KLB-Grundelement			
Lichter Rohr-Ø	Mantelsteinabmessungen		Gewicht
	außen	innen	
cm	cm	Ø cm	ca. kg/stgm
16 + 12	42 x 71	28 + 22	207
16 + 14		28 + 24	208
18 + 12		30 + 22	209
18 + 14		30 + 24	210
18 + 16		30 + 28	216
20 + 12		32 + 22	214
20 + 14		32 + 24	215
20 + 16		32 + 28	221

Bauhöhe: 33,3 cm, Wangendicke: 5 cm (F 90-A)
 Grundelement beinhaltet: 1 KLB-Mantelstein, 2 KLB-Dämmplatte, 2 KLB-Schamotterrohr

2 x KLB-Grundpakete je Rohrdurchmesser:	
Grundpakete beinhalten	1 Montageanleitung, 1 KLB-Kondensatschale, 1 KLB-Reinigungstür, 1 KLB-Schamotterrohr mit Reinigungsöffnung, inkl. Vorsatzschale, 1 KLB-Zuluftgitter, 1 KLB-Mörtelschablone, 1 KLB-Sägeblatt, 1 KLB-Fugenkitt, 5 kg, 1 KLB-Kopfausführung, Edelst.

2 x KLB-Set Rauchrohranschluss je Rohrdurchmesser:	
Bauhöhe:	66,6 cm
Sets beinhalten jeweils:	1 KLB-Schamotterrohr mit Rauchrohranschluss, 1 KLB-Frontplatte (Mineralwolle, 2-teilig)

KLB-Abdeckplatte aus Leichtbeton:			
Lichter Rohr-Ø	Abdeckplattenabmessungen für		
	Ummauerung	Verschieferung	Putz
cm	cm	cm	cm
16 + 12	86 x 115 x 6	68 x 97 x 6	56 x 85 x 6
16 + 14			
18 + 12			
18 + 14			
18 + 16			
20 + 12			
20 + 14			
20 + 16			

2 x KLB-Set Revision, oben je Rohrdurchmesser: tur zus. Reinigungsöffnung im	
Bauhöhe:	66,6 cm
Sets beinhalten jeweils:	1 KLB-Schamotterrohr mit Reinigungsöffnung, inkl. Vorsatzschale, 1 KLB-Reinigungstür

KLB-Fertigfuß je Rohrdurchmesser: (alternativ, erleichtert den Grundaufbau)	
Bauhöhe:	112 cm, Abmessungen entsprechend der eingesetzten Abgasanlage
Fertigteile beinhaltet (werkmä	3 KLB-Mantelsteine, 6 KLB-Dämmungen, 6 KLB-Schamotterrohre, 2 KLB-Kondensatschale, 2 KLB-Reinigungstür, 2 KLB-Schamotterrohre mit Reinigungsöffnung, inkl. Vorsatzschale, 2 KLB-Zuluftgitter

KLB-Sockelplatte: (alternativ als Fundamentersatz) KLB-Kragplatte: (erforderlich bei Ummauerung)		
Lichter Rohr-Ø	Sockelplatten- abmessung	Kragplatten- abmessung
cm	cm	cm
16 + 12	42 x 71 x 12	71 x 100 x 9
16 + 14		
18 + 12		
18 + 14		
18 + 16		
20 + 12		
20 + 14		
20 + 16		

KLB-Abdeckplatte „Quick“: alternativ aus leichtem Faserzement		
Lichter Rohr-Ø	Abdeckplattenabmessungen	
cm	außen cm	innen Ø cm
16 + 12	68 x 97	26 + 20,5
16 + 14		
18 + 12		
18 + 14		
18 + 16		
20 + 12		
20 + 14		
20 + 16		

Lieferung inkl. Montagevorgaben und Befestigungsmaterial

Alternatives Zubehör:
Bewehrung KLB-Schornsteinkopfausbildung KLB-Schornsteinhalter KLB-Fertigteilkopf KLB-Rußschutztür KLB-Neutralisationsbox KLB-Defu für Hinterlüftung KLB-Fugenkitt

Sonderausführung:
Sonderausführung möglich mit: KLB-Schamotterrohren mit Innenglasur, KLB-AT-Keramikrohren