

Produktdatenblätter: KLB-Kombischornstein, zweizügig mit Zusatzschacht, für KLB-Isolierschornstein und KLB-Abgasleitung

KLB-Grundelement:				
Lichter Rohrdurchmesser cm	Mantelsteinabmessungen		Zusatzschacht cm	Gewicht ca. kg/stgm
	außen cm	innen Ø cm		
18 + ZS + 8		30 + 22		234
18 + ZS + 10		30 + 24		236
18 + ZS + 12	42 x 84	30 + 28	11 x 32	238
20 + ZS + 8		32 + 22		236
20 + ZS + 10		32 + 24		238
20 + ZS + 12		32 + 28		240

Bauhöhe: 33,3 cm, Wangendicke: 5 cm (F 90-A)
 Grundelement beinhaltet: 3 KLB-Mantelsteine, 3 KLB-Dämmplatten, 3 KLB-Schamotterrohr,
 1 KLB-Schamotte-Muffenrohr, 1 KLB-Muffendichtung, 1 KLB-Edelstahl-Abstandhalter

1 x KLB-Grundpaket Isolierschornstein je entsprechenden Rohrdurchmesser:	
Grundpakete beinhalten jeweils:	1 Montageanleitung, 1 KLB-Kondensatschale, 1 KLB-Reinigungstür, 1 KLB-Revisionstür, 1 KLB-Schamotterrohr mit Reinigungs-öffnung, inkl. Vorsatzschale, 1 KLB-Zuluftgitter, 1 KLB-Mörtelschablone, 1 KLB-Sägeblatt, 1 KLB-Fugenkitt, 5 kg, 1 KLB-Kopfausführung, Edelst.

1 x KLB-Grundpaket Abgasleitung je entsprechenden Rohrdurchmesser:	
Grundpaket beinhaltet:	1 Montageanleitung, 1 KLB-Kondensatschale-Muffenrohr mit integr. Kondensatschale und Kondensat-Ablaufschlauch (Bauhöhe 50 cm), 1 KLB-Muffenrohr mit Kontrollsattelstück (KOSA Bauhöhe 66,6 cm), 1 KLB-Revisionsverschluss, 1 KLB-Reinigungstür, 1 KLB-Revisionstür für den Zusatzschacht, 1 KLB-Muffenrohr mit Abgassattelstück (ASA Bauhöhe 99,9 cm), 1 KLB-Steckadapter, 2 KLB-Muffendichtungen, 1 Tube Gleitmittel, 2 KLB-Edelstahl-Abstandhalter, 1 KLB-Zuluftgitter (Gleichstrombetrieb), 1 KLB-Frontplatte (Gleichstrombetrieb), 1 KLB-Mörtelschablone, 1 KLB-Kopfausführung, Edelst.,

1 x KLB-Set Rauchrohranschluss Isolierschornstein je entsprechenden Rohrdurchmesser:	
Bauhöhe:	66,6 cm, Rauchrohranschluss 10° oder 45°
Sets beinhalten jeweils:	1 KLB-Schamotterrohr mit Rauchrohranschluss, 1 KLB-Frontplatte (Mineralwolle, 2-teilig)

KLB-Abdeckplatte aus Leichtbeton:			
Lichte Rohr-Ø cm	Ummauerung cm	Abdeckplattenabmessungen für	
		Verschieferung cm	Putz cm
18 + ZS + 8			
18 + ZS + 10			
18 + ZS + 12	86 x 115 x 6	68 x 110 x 6	56 x 98 x 6
20 + ZS + 8			
20 + ZS + 10			
20 + ZS + 12			

1 x KLB-Set Revision Isolierschornstein, oben je entsprechenden Rohrdurchmesser: (für zus. Reinigungsöffnung im Dachgesch.)	
Bauhöhe:	66,6 cm
Sets beinhalten jeweils:	1 KLB-Schamotterrohr mit Reinigungsöffnung, inkl. Vorsatzschale, 1 KLB-Reinigungstür

KLB-Set Revision Abgasleitung, oben je entsprechenden Rohrdurchmesser: (für zusätzliche Reinigungsöffnung im Dachgeschoss)	
Bauhöhe:	66,6 cm
Set beinhaltet:	1 KLB-Muffenrohr mit KOSA, 1 KLB-Revisionsverschluss, 1 KLB-Reinigungstür, 1 KLB-Muffendichtung, 1 KLB-Edelstahl-Abstandhalter

KLB-Set Gegenstrombetrieb Abgasleitung für alle Rohrdurchmesser:	
Set beinhaltet:	1 KLB-Fußblende, 1 KLB-Wandfutter, 1 KLB-Zuluftadapter

KLB-Sockelplatte: alternativ als Fundamentersatz KLB-Kragplatte: erforderlich bei Ummauerung		
Lichte Rohr-Ø cm	Sockelplattenabmessung cm	Kragplattenabmessung cm
18 + ZS + 8	Sonderanfertigung auf Anfrage	71 x 113 x 9
18 + ZS + 10		
18 + ZS + 12		
20 + ZS + 8		
20 + ZS + 10		
20 + ZS + 12		

KLB-Abdeckplatte „Quick“: alternativ aus leichtem Faserzement		
Lichter Rohr-Ø cm	Abdeckplattenabmessungen	
	außen cm	innen Ø cm
18 + ZS + 8	69 x 110	28 + ZS + 20,5
18 + ZS + 10		
18 + ZS + 12		
20 + ZS + 8		
20 + ZS + 10		
20 + ZS + 12		
Lieferung inkl. Montagevorgaben und Befestigungsmaterial		

Alternatives Zubehör:	
Bewehrung KLB-Schornsteinkopfausbildung	
KLB-Schornsteinhalter	
KLB-Fertigteilkopf	
KLB-Rußschutztür	
KLB-Neutralisationsbox	
KLB-Fugenkitt	

Sonderausführung:	
Sonderausführung möglich mit: KLB-Schamotterrohren mit Innenglasur, KLB-AT-Keramikrohren	