



Produktdatenblatt: KLB-Standard-Schornstein, einzügig mit Zusatzschacht für raumluftunabhängige Betriebsweise

KLB-Mantelstein, einzügig:				
Für lichten Rohrdurchmesser	Mantelsteinabmessungen			Gewicht
cm	außen cm	innen Ø cm	Zusatzschacht cm	ca. kg/stck
14	34 x 48	24	11 x 24	38
16	38 x 52	28	11 x 28	40
18	40 x 54	30	11 x 30	43
20	42 x 56	32	11 x 32	47
22	48 x 62	38	11 x 38	52
25	48 x 62	38	11 x 38	52

Bauhöhe: 33,3 cm, Wangendicke: 5 cm (F 90-A)

KLB-Schamotterrohre und Formteile:		
KLB-Innenrohr Ø cm	KLB-Reinigungsöffnung Ø cm	KLB-Rauchrohranschluss Ø cm
14	14	14
16	16	16
18	18	18
20	20	20
22	22	22
25	25	25

Bauhöhe: 33,3 cm Bauhöhe: 66,6 cm mit Rußverschluss Bauhöhe: 66,6 cm

KLB-Dämmplatten und Zubehör:		
KLB-Dämmplatte für Ø cm	KLB-Dehnfugenblech für Ø cm	KLB-Fußteil mit Ablauf für Ø cm
14	14	14
16	16	16
18	18	18
20	20	20
22	22	22
25	25	25

Bauhöhe: 33,3 cm optional

KLB-Abdeckplatte aus Leichtbeton:	
Lichter Rohr-Ø cm	Abmessungen für Verschieferung cm
14	60 x 60 x 6
16	64 x 64 x 6
18	66 x 66 x 6
20	68 x 68 x 6
22	76 x 76 x 6
25	76 x 76 x 6

Weiteres Zubehör:
KLB-Reinigungstür, verzinkt
KLB-Fugenkitt, 5 kg-Eimer
KLB-Zulufthaube
KLB-Revisionstür für Zusatzschacht