



**Produktdatenblatt: KLB-Standard-Schornstein, zweizügig mit Zusatzschacht für die Kombination mit einem Leerschacht, für raumluftunabhängige Betriebsweise**

KLB-Mantelstein, zweizügig:				
Für lichten Rohrdurchmesser	Mantelsteinabmessungen			Gewicht
cm	außen cm	innen Ø cm	Zusatzschacht cm	ca. kg/stck
16 + ZS + leer	42 x 84	32 + 28	11 x 32	80
18 + ZS + leer				
20 + ZS + leer				
Bauhöhe: 33,3 cm, Wangendicke: 5 cm (F 90-A)				

KLB-Schamotterrohre und Formteile:			
KLB-Innenrohr Ø cm	KLB-Reinigungsöffnung Ø cm		KLB-Rauchrohranschluss Ø cm
16	16		16
18	18		18
20	20		20
Bauhöhe: 33,3 cm	Bauhöhe: 66,6 cm mit Rußverschluss		Bauhöhe: 66,6 cm

KLB-Dämmplatten und Zubehör:			
KLB-Dämmplatte für Ø cm	KLB-Dehnfugenblech "spezial" für Ø cm		KLB-Fußteil mit Ablauf für Ø cm
16	16		16
18	18		18
20	20		20
Bauhöhe: 33,3 cm	optional		

KLB-Abdeckplatte aus Leichtbeton:	
Lichter Rohr-Ø cm	Abmessungen für Verschieferung cm
16	66 x 80 x 6
18	
20	

Weiteres Zubehör:
KLB-Reinigungstür, verzinkt
KLB-Fugenkitt, 5 kg-Eimer
KLB-Zulufthaube
KLB-Revisionstür für Zusatzschacht