



Produktdatenblatt: KLB-Standard-Schornstein, zweizügig für die Kombination mit einem Leerschacht, bei raumluftabhängigem Betrieb

KLB-Mantelstein, zweizügig:			
Für lichten Rohrdurchmesser	Mantelsteinabmessungen		Gewicht
cm	außen cm	innen Ø cm	ca. kg/stck
16 + leer	42 x 71	32 + 28	70
18 + leer			
20 + leer			
Bauhöhe: 33,3 cm, Wangendicke: 5 cm (F 90-A)			

KLB-Schamotterohre und Formteile:		
KLB-Innenrohr Ø cm	KLB-Reinigungsöffnung Ø cm	KLB-Rauchrohranschluss Ø cm
16	16	16
18	18	18
20	20	20
Bauhöhe: 33,3 cm	Bauhöhe: 66,6 cm mit Rußverschluss	Bauhöhe: 66,6 cm

KLB-Dämmplatten und Zubehör:		
KLB-Dämmplatte für Ø cm	KLB-Dehnfugenblech für Ø cm	KLB-Fußteil mit Ablauf für Ø cm
16	16	16
18	18	18
20	20	20
Bauhöhe: 33,3 cm		optional

KLB-Abdeckplatte aus Leichtbeton:	
Lichter Rohr-Ø cm	Abmessungen für Verschieferung cm
16	66 x 80 x 6
18	
20	

Weiteres Zubehör:
KLB-Reinigungstür, verzinkt
KLB-Fugenkitt, 5 kg-Eimer