

KLB-Standard-Schornstein, Keramik, einzigig für raumluftabhängige Betriebsweise von Regelfeuerstätten im Trockenbetrieb



Ø	Mantelstein, einzigig	Schamotterrohr	Dämmplatte	Formteile		Zubehör			
		 unglasiert		 KLB-Reinigungsöffnung mit Rußverschluss	 KLB-Rauchrohranschluss	 KLB-Abdeckplatte aus Leichtbeton	 KLB-Dehnfugenblech	 KLB-Fußteil mit Ablauf (optional)	
lichter Ø cm	Artikel-Nr. Außenmaße cm Gewicht Mantelst. kg/St. €/St.	Artikel-Nr. €/St.	Artikel-Nr. €/St.	Artikel-Nr. €/St.	Artikel-Nr. €/St.	Artikel-Nr. €/St.	Artikel-Nr. €/St.	Artikel-Nr. €/St.	Artikel-Nr. €/St.
14	812519 34/34 27 8,88	812571 6,76	812564 7,32	812618 52,90	812557 40,22	812588 64,59	812595 42,06	812717 55,22	
16	813516 38/38 30 9,65	813578 8,12	813561 8,12	813622 55,97	813554 44,43	813585 67,21	813592 42,90	813721 56,79	
18	814513 40/40 32 10,42	814575 8,88	814568 8,70	814636 60,21	814551 49,49	814582 75,23	814599 48,30	814735 58,61	
20	815510 42/42 34 11,20	815572 9,08	815565 9,08	815640 64,97	815558 53,14	815589 78,60	815596 54,34	815749 60,45	
22	816517 48/48 38 16,99	816579 17,56	816562 10,63	816654 110,30	816555 105,18	816586 86,04	816593 61,02	816753 62,00	
25	817514 48/48 38 16,99	817576 21,04	817569 10,63	817668 160,95	817552 157,47	817583 86,04	817590 69,00	817767 63,57	

Bauhöhe 33,3 cm
Wangendicke 5 cm (F90)
Gewichtstoleranz ± 10 %

Bauhöhe 33,3 cm

Bauhöhe 33,3 cm

Bauhöhe 66,6 cm

Bauhöhe 66,6 cm

Bauhöhe 6 cm

Zubehör	
KLB-Reinigungstür, verzinkt alle Ø	KLB-Säurekitt, 5-kg-Eimer
Artikel-Nr. €/St.	Artikel-Nr. €/St.
800066 39,82	800509 27,66

Weitere Nennweiten auf Anfrage.