



**Produktdatenblatt: KLB-Sanierungssystem aus doppelwandigem
Edelstahl**

KLB-Grundbausatz:	
Lichter Rohrdurchmesser	
mm	
	80
	100
	130
	150
	160
	180
	200
Der KLB-Grundbausatz (ca. 8 stgm) beinhaltet:	7 Rohrelemente, 950 mm Nutzlänge, 1 Fußteil für Boden- oder Wandmontage, 1 Reinigungsöffnung rund mit Deckel, 1 Feuerstättenanschluss 90 Grad, 1 Anschlussübergang DW > EW, 1 DW Rohrelement, 450 mm Nutzlänge, 1 Abschlussstück, 2 DW Wandbefestigungen 60 mm

KLB-Reinigungsöffnung, rund mit Deckel, oben:	
Lichter Rohrdurchmesser	
mm	
	80
	100
	130
	150
	160
	180
	200

KLB-Einsatzrohre:		
950 mm Nutzlänge für lichten Rohr \varnothing	450 mm Nutzlänge für lichten Rohr \varnothing	200 mm Nutzlänge für lichten Rohr \varnothing
80	80	80
100	100	100
130	130	130
150	150	150
160	160	160
180	180	180
200	200	200

KLB-Ergänzungen:	
KLB-DW- Rohrausgleichselement 200 – 400 mm für lichten Rohr \varnothing	KLB-Set Wanddurchführung für lichten Rohr \varnothing
80	80
100	100
130	130
150	150
160	160
180	180
200	200
	KLB-Set Wanddurchführung beinhaltet: Mauerdurchführung, Brandschutzplatte, Wandrosette

KLB-Konsole für Wandmontage für Wandabstand mm	KLB-Verlängerung Wandbefestigung für Wandabstand mm
60	-
110	110
250	250
400	400
600	600

KLB-Set Dachdurchführung inkl. Regenkragen für Dachneigung Flachdach
0 – 10 Grad
11 – 20 Grad
21 – 30 Grad
31 – 40 Grad
41 – 50 Grad
51 – 60 Grad

KLB-Fertigelement Wanddurchführung	
für lichten \varnothing mm	für Wanddicke mm
130	120
130	240
130	350
150	120
150	240
150	350
160	120
160	240
160	350
180	120
180	240
180	350
200	120
200	240
200	350