



Produktdatenblatt: KLB-Sanierungssystem aus einwandigem Edelstahl

KLB-Grundbausatz:	
Lichter Rohrdurchmesser	
mm	
	80
	100
	113
	120
	130
	140
	150
	160
	180
	200
Der KLB-Grundbausatz (ca. 10 stgm) beinhaltet:	10 Einsatzrohre 920 mm Nutzlänge, 1 Einsatzrohr 420 mm Nutzlänge, 1 Kondensatschale, 2 T-Stücke mit Bolzen, 1 Anschlussstück gleicher AE , 1 RV-Deckel bis 400 °C, 1 Schachtabdeckung, 1 Regenkragen, 1 Putztür 140 x 200 mm, 3 Abstandschellen

KLB-Set Revision, oben:	
Lichter Rohrdurchmesser	
mm	
	80
	100
	113
	120
	130
	140
	150
	160
	180
	200
Das Set-Revision, oben beinhaltet:	1 T-Stück mit Bolzen, 1 RV-Deckel, 1 Putztür 140 x 200 mm

KLB-Einsatzrohre:			
920 mm Nutzlänge	420 mm Nutzlänge	170 mm Nutzlänge	
für lichten Rohr \varnothing	für lichten Rohr \varnothing	für lichten Rohr \varnothing	
80	80	80	
100	100	100	
113	113	113	
120	120	120	
130	130	130	
140	140	140	
150	150	150	
160	160	160	
180	180	180	
200	200	200	



KLB-Ergänzungen:		
KLB-Anschlussstück mit Reduzierung + WFS für lichten Rohr \varnothing	KLB-Anschlussstück mit Erweiterung + WFS für lichten Rohr \varnothing	KLB-Rohrausgleichselement 200 – 400 mm für lichten Rohr \varnothing
80	80	80
100	100	100
113	113	113
120	120	120
130	130	130
140	140	140
150	150	150
160	160	160
180	180	180
200	200	200

KLB-Abstandschelle:
Zusätzlich für alle Durchmesser geeignet