

### Ausschreibungstexte KLB-Plan-Schalldämmblöcke

Pos.	Menge	Einheit	Leistungen	Einheitspreis	Gesamtpreis
.....	.....	m <sup>2</sup>	<p><b>Mauerwerk der einschaligen Wohnungstrennwände</b>  nach DIN 1053-1 aus  KLB-Plan-Schalldämmblöcken nach Z 17.1-459  mit mörtelfreier KLB-Stoßfugenverzahnung  Wanddicke 175 mm - Format 6 DF  Rohdichteklasse 2,0; Festigkeitsklasse 20*)  Rohdichteklasse 1,8; Festigkeitsklasse 12*)  Rohdichteklasse 1,6; Festigkeitsklasse 12*)  vermauern nach KLB-Werksvorschriften mit KLB-P-DM  liefern und herstellen, einschl. aller Nebenleistungen.  Zur Ergänzung sind kleinformatische Ergänzungssteine  (Vollsteine 3 DF) zu verwenden.</p> <p style="text-align: right;">€/m<sup>2</sup></p>	.....	.....
.....	.....	m <sup>2</sup>	<p><b>Mauerwerk der einschaligen Wohnungstrennwände</b>  nach DIN 1053-1 aus  KLB-Plan-Schalldämmblöcken nach Z 17.1-459  mit mörtelfreier KLB-Stoßfugenverzahnung  Wanddicke 240 mm - Format 8 DF  Rohdichteklasse 2,0; Festigkeitsklasse 20*)  Rohdichteklasse 1,8; Festigkeitsklasse 12*)  Rohdichteklasse 1,6; Festigkeitsklasse 12*)  vermauern nach KLB-Werksvorschriften mit KLB-P-DM  liefern und herstellen, einschl. aller Nebenleistungen.  Zur Ergänzung sind kleinformatische Ergänzungssteine  (Vollsteine 2 DF und 6 DF) zu verwenden.</p> <p style="text-align: right;">€/m<sup>2</sup></p>	.....	.....
.....	.....	m <sup>2</sup>	<p><b>Mauerwerk der zweischaligen Wohnungstrennwände</b>  nach DIN 1053-1 aus  KLB-Plan-Schalldämmblöcken nach Z 17.1-459  mit mörtelfreier KLB-Stoßfugenverzahnung  Wanddicke 175 mm - Format 6 DF  Rohdichteklasse 2,0; Festigkeitsklasse 20*)  Rohdichteklasse 1,8; Festigkeitsklasse 12*)  Rohdichteklasse 1,6; Festigkeitsklasse 12*)  vermauern nach KLB-Werksvorschriften mit KLB-P-DM  liefern und herstellen, einschl. aller Nebenleistungen.  Zur Ergänzung sind kleinformatische Ergänzungssteine  (Vollsteine 3 DF) zu verwenden.</p> <p style="text-align: right;">€/m<sup>2</sup></p>	.....	.....
			*) nicht Zutreffendes streichen		

.....	.....	m <sup>2</sup>	<b>Mauerwerk der zweischaligen Wohnungstrennwände</b> nach DIN 1053-1 aus KLB-Plan-Schalldämmblöcken nach Z 17.1-459 mit mörtelfreier KLB-Stoßfugenverzahnung Wanddicke 240 mm - Format 8 DF Rohdichteklasse 2,0; Festigkeitsklasse 20*) Rohdichteklasse 1,8; Festigkeitsklasse 12*) Rohdichteklasse 1,6; Festigkeitsklasse 12*) vermauern nach KLB-Werksvorschriften mit KLB-P-DM liefern und herstellen, einschl. aller Nebenleistungen. Zur Ergänzung sind kleinformatische Ergänzungssteine (Vollsteine 2 DF und 6 DF) zu verwenden.  € / m <sup>2</sup>	.....	.....
-------	-------	----------------	---	-------	-------